




SSIPUMP  
<http://www.sungshiah.com>



泵浦系列



本公司所生產之手提泵浦，絕大多為無軸封泵浦。泵浦無軸封的設計可降低泵浦的故障率，廣受業界好評。可按照客人需求訂製泵浦，並且提供完善的售後服務。



泵浦型號	EHP261	AHP251	AHP271
機種	電動轉子式高黏泵浦	氣動轉子式高黏泵浦	氣動螺桿式高黏泵浦
特性	內齒星形轉子偏心原理，直立式運轉，可輕鬆抽取無凝固性中高黏度液體。	內齒星形轉子偏心原理，直立式運轉，可輕鬆抽取無凝固性中高黏度液體。	轉子偏心原理直立式運轉，清潔保養方便，可輕鬆抽取高黏度液體。
適用液體種類	重油、甘油、果汁、果醬 肥皂液、洗髮乳 操作油及糖漿等液體	重油、甘油、果汁、果醬 肥皂液、洗髮乳、 操作油、糖漿及油漆等液體	黏著劑、洗髮精、發泡劑、 PVC膠、樹脂、液態食品、 乳膠類製品、軟膏、 凝膠及含微細纖維等液體。
流量	15 - 30 L/分鐘	15 - 25 L/分鐘	30 - 50 L/分鐘
最高適用黏度	25,000 CPS	25,000 CPS	100,000 CPS
材質	外管材質：不鏽鋼 內軸襯材質：鐵氟龍 轉子材質：不銹鋼 主軸材質：不鏽鋼	外管材質：不鏽鋼 內軸襯材質：鐵氟龍 轉子材質：不銹鋼 主軸材質：不鏽鋼	外管材質：不鏽鋼 轉子：高週波鉻鉬合金 鍍鉻鋼棒(SCM4) 定子：鐵氟龍
管徑	43mm	43mm	54mm
長度	1000或1200mm	1000或1200mm	1000或1200mm
馬達	感應式馬達 轉速1800轉/分鐘 馬力：1HP 或 1/2HP	活塞式氣動馬達 轉速2000轉/分鐘 馬力：1/4HP 或 1/2HP	活塞式氣動馬達 轉速2000轉/分鐘 馬力：4HP 或 6HP
電壓	220V/60Hz		
重量	16Kg	9Kg	20Kg
備註	為使用者安全考量， 請勿抽取高可燃性液體。		



桶裝手提泵浦



ESP511	ASP531	ESP711	ASP731
電動耐酸鹼手提泵浦	氣動耐酸鹼手提泵浦	電動螺旋式手提泵浦	氣動螺旋式手提泵浦
輕便型手提泵浦， 專門用來抽取酸鹼、 低黏度、中性、腐蝕性 或低可燃性液體	輕便型手提泵浦， 專門用來抽取酸鹼、 低黏度、中性、腐蝕性 或低可燃性液體	手提式桶裝泵浦，適合抽取 無黏稠、中低黏度、中性、 低腐蝕性或低可燃性液體	手提式桶裝泵浦，適合抽取 無黏稠、中低黏度、中性、 低腐蝕性或低可燃性液體
鹽酸、果酸、硫酸、硝酸 蘇打水、磷酸、氫氧化鉀 蟻酸、醋酸	鹽酸、果酸、硫酸、硝酸 蘇打水、磷酸、氫氧化鉀 蟻酸、醋酸	機油、燃料油、水性油 肥皂液、清水、果汁、 低可燃性溶劑	機油、燃料油、水性油 肥皂液、清水、果汁、 丙酮、甲苯
60 - 80 L/分鐘	50 - 70 L/分鐘	80 - 100 L/分鐘	60 - 80 L/分鐘
600 CPS	600 CPS	800 CPS	800 CPS
外管材質：FRPP 內軸襯材質：PEEK 螺旋葉片材質：PVDF 主軸材質：鈦合金	外管材質：FRPP 內軸襯材質：PEEK 螺旋葉片材質：PVDF 主軸材質：鈦合金	外管材質：不鏽鋼 內軸襯材質：鐵氟龍 葉片材質：PVDF 或不銹鋼 主軸材質：不鏽鋼	外管材質：不鏽鋼 內軸襯材質：鐵氟龍 葉片材質：PVDF 或不銹鋼 主軸材質：不鏽鋼
48mm	48mm	43mm	43mm
550或1000mm	550或1000mm	1000或1200mm	1000或1200mm
串激式馬達 150W 附開關及過熱保護裝置	壓縮空氣馬達 附開關、握把及消音器	串激式馬達 150W 附開關及過熱保護裝置	壓縮空氣馬達 附開關、握把及消音器
110V/60Hz		110V/60Hz	
6Kg	3Kg	9Kg	6Kg
為使用者安全考量， 請勿抽取高可燃性液體。		為使用者安全考量， 請勿抽取高可燃性液體。	



EVP611	AVP631	DF531	DF526
電動葉片式手提泵浦	氣動葉片式手提泵浦	電動手提式柴油泵浦	直流感應式手提泵浦
手提式桶裝泵浦，適合抽取無黏稠度、中性、低腐蝕性或低可燃性液體	手提式桶裝泵浦，適合抽取無黏稠度、中性、低腐蝕性或低可燃性液體	手提式桶裝泵浦，適合抽取無黏稠度、中性、低腐蝕性或低可燃性液體	手提式桶裝泵浦，適合抽取無黏稠度、中性、低腐蝕性或低可燃性液體
柴油、燃料油、水性油及清水等無黏稠度液體	柴油、汽油、燃料油、水性油及清水等無黏稠度液體	柴油、燃料油及水性油等無黏稠度液體	柴油、燃料油及水性油等無黏稠度液體
120 L/分鐘	100 L/分鐘	80 L/分鐘	60 L/分鐘
外管材質：不鏽鋼 內軸襯材質：鐵氟龍 葉片材質：不銹鋼 主軸材質：不鏽鋼	外管材質：不鏽鋼 內軸襯材質：鐵氟龍 葉片材質：不銹鋼 主軸材質：不鏽鋼	外管材質：鋁合金 內軸襯材質：鋁合金 葉片材質：塑膠 主軸材質：鐵	外管材質：鋁合金 內軸襯材質：鋁合金 葉片材質：塑膠 主軸材質：鐵
48mm	48mm	48mm	48mm
1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
串激式馬達 150W 附開關及過熱保護裝置	壓縮空氣馬達 附開關、握把及消音器	串激式馬達 150W 附開關及過熱保護裝置	永磁碳刷馬達 300W 附電池正負極開關
110V/60Hz		110V/60Hz	DC 12V
9Kg	6Kg	8Kg	7Kg
請勿抽取高可燃性液體，可搭配感應式加油槍使用。	可搭配感應式加油槍使用。	請勿抽取高可燃性液體，可搭配感應式加油槍使用。	請勿抽取高可燃性液體，可搭配感應式加油槍使用。





機種：電動油槽式抽取幫浦 型號：EFP331  
流量：60 L/min 重量：8.4KG 幫浦材質：生鐵  
電源：115 volt/60Hz 或 230 volt/60Hz  
馬達：感應馬達 200W 轉速 2800 轉 / 分鐘  
可搭配：輸油管、濾淨器、機械式流量計、感應式加油槍  
用途：小型油槽 可抽取柴油、煤油等燃料油  
為使用者安全性考量，嚴禁抽取高可燃性液體，請務必遵守。



機種：電動防爆抽取幫浦 型號：M-3120  
流量：76 L/min 重量：17.8KG 幫浦材質：生鐵  
電源：115 volt/60Hz  
馬達：感應馬達 1/3HP 轉速 1725RPM  
可搭配：輸油管、濾淨器、機械式流量計、感應式加油槍  
用途：中小型油槽 可抽取汽油、柴油、煤油等液體  
防爆等級：Factory Mutual Approved  
(Intrinsically Safe for Class I, II, III, Division 1, All Groups)



機種：直流式抽取泵浦 型號：DCP332  
流量：85 L/min 重量：10.4KG 幫浦材質：生鐵  
電源：DC12V 或 DC24V  
馬達：永磁碳刷馬達 400W 轉速 RPM/2000 轉 / 分鐘  
可搭配：輸油管、濾淨器、流量計、感應式加油槍  
用途：大型機具野外加油用 可抽取柴油、煤油等液體  
為使用者安全性考量，嚴禁抽取高可燃性液體，請務必遵守。

可搭配使用之相關產品



機械式流量計  
(FM-530)



數位式流量計  
(M168-1)



濾淨器



感應式加油槍



45°萬向接頭



## 同軸自吸式耐酸鹼泵浦



機種：同軸自吸式耐酸鹼泵浦

適用溫度：80°C 以下

產品特性：

自吸力強並有止回閥設計，防止泵內液體回流。  
Teflon Bellow Seal 內裝自冷式設計無須外加冷卻管。  
FRPP&PVDF 塑鋼材質，抗腐蝕性強可耐強酸強鹼，  
加強結構設計，可避免溫升或長時間運轉時，  
導致主體變形液體洩漏之缺點。

機 型	規 格	曲線代號	入口x出口 口徑(m/m)	動 力			全揚程 M	全流量 L/MIN	重 量 KG
				相 數	級 數	馬 力			
GHB	40012	A	40/40	3Ø	2	1	9	190	26
GHB	40022L	B	40/40	3Ø	2	2	19	380	34
GHB	50032H	C	50/50	3Ø	2	3	24	480	42
GHB/GHL	5052	D	50/50	3Ø	2	5	28	600	56/95
GHB/GHL	7552	E	75/75	3Ø	2	5	28	680	86/100
GHL	7572	F	75/75	3Ø	2	7 1/2	35	730	116
GHL	75102	G	75/75	3Ø	2	10	40	920	122

## 可移動式食品衛生泵浦



機種：可移動式食品衛生泵浦 型號：DF501

流量：200-250 L/min 揚程：5M 重量：35Kg

幫浦材質：不鏽鋼 葉片材質：矽膠

最高適用黏度：5000CPS 電源：AC220/60HZ

馬達：單向 2HP 馬達 1.5KV 轉速 18000 轉 / 分鐘

適用範圍：食品加工業所經常使用之中低黏稠液體  
或含小顆粒狀液體（約小於 12mm）

如醬油膏、豆瓣醬、果醬、果汁、礦泉水等液體

特 性：自吸能力強流量大、清洗容易。

正逆轉開關進料出料自可任意改變。

可移動式腳架操作時方便使用。

葉片採用耐磨矽膠（食品級）使用壽命長。