

## ZGB0 系列天馈避雷器

成都领世科技有限责任公司 销售电话：028-88065610 13666246696

序号	型号	接口		特性阻抗 (Ω)	工作频率 (MHz)	平均功率 (W)	驻波系数 ≤	插入损耗 (dB) ≤	通流容量 8/20μs (kA)	限制电压 8/20μs 3kA (V) ≤	外形尺寸 L×B×H (mm)	质量 (g)	用途	备注	序号
1	ZGB001A	螺栓	单极		0.15-30	2000			100	击穿电压 3000V/mm 1-25mm 可调	230×170×90	1950	机场信标机、 长中短波通信台	工作电压≤0.8 ×击穿电压	1
2	ZGB001A1					1500			50			1850			2
3	ZGB003A	L16	K/K	50	3-30	60	1.2	0.25	5	10/700μs 300	56×25×95	165	短波通信台	可按用户要求定制接口	3
4	ZGB003D1				20-130				8						4
5	ZGB003E	SL16	K/J	50	100-500	60	1.2	0.2	8	10/700μs 300	25×25×70	115	超短波通信台	可按用户要求定制接口	5
6	ZGB003G	N			400-550										6
7	ZGB003K1	L16	K/K	50	500-1000	60	1.2	0.25	8	10/700μs 300	25×25×70	115	超短波通信台	可按用户要求定制接口	7
8	ZGB003H		K/J		500-1000										8
9	ZGB003R	N	K/K	50	1500-1600	60	1.15	0.2	10	10/700μs 38V	56×25×95	165	GPS 基站	可按用户要求定制接口	9
10	ZGB003P1	TNC	K/J		1850-1950		1.2			10/700μs 40V	Φ20×67	95	PHS 基站		10
11	ZGB006H	N		K/J	50	900-2000	30	1.2	0.25	5	500	25×25×70	115	超短波通信台	可按用户要求定制接口
12	ZGB003P		1800-2000			60	8							PHS 基站	
13	ZGB003J	FL10	K/J	75	40-860	30	1.2	0.3	5	10/700μs 300	56×25×95	165	有线电视	内馈	13
14	ZGB003J1				900-1500	5							14		
15	ZGB003N1	N	K/K	50	450-470	100	1.3	0.1	10	1000	Φ75×220	1150	铁道专用设备	馈 AC220V	15
16	ZGB017				DC-1000	150							5		1000
17	ZGB019F3	TNC	K/K	50	450-470	100	1.3	0.1	10	1000	Φ75×220	1150	铁道专用设备	馈 AC220V	16
18	ZGB019C3	N			DC-1500	150									5
19	ZGB019C1	L16	K/J	50	450-470	100	1.3	0.1	10	1000	Φ75×220	1150	铁道专用设备	馈 AC220V	17
20	ZGB019D1				DC-1500	150									5
21	ZGB040B1	N	J/K	50	130-470	300	1.2	0.2	8	10/700μs 100	108×58×30	350	通信站\雷达站\ 电视差转台\寻呼台\ 移动通信基站等大功率通信设备	可按用户要求定制接口	21
22	ZGB040B				400-600										300
23	ZGB040B2	L29	K/J	50	600-800	150	1.2	0.2	8	10/700μs 100	94×35×65	460	通信站\雷达站\ 电视差转台\寻呼台\ 移动通信基站等大功率通信设备	可按用户要求定制接口	23
24	ZGB040E4				850-960							150			8
25	ZGB040F4	N	J/K	50	850-960	150	1.2	0.2	8	10/700μs 100	Φ34×94	500	通信站\雷达站\ 电视差转台\寻呼台\ 移动通信基站等大功率通信设备	可按用户要求定制接口	25
26	ZGB040L1	L29			850-1900							300			8
27	ZGB040H4	L29	K/J	50	1700-1900	300	1.2	0.2	8	10/700μs 100	94×35×65	180	通信站\雷达站\ 电视差转台\寻呼台\ 移动通信基站等大功率通信设备	可按用户要求定制接口	27
28	ZGB040H6				J/K										1850-1900
							1.1	0.1	20		35×89×89		CDMA 基站		

规格如有变动恕不另行通知。