

# ZGG 系列过电压保护器

成都领世科技有限责任公司 销售电话： 88065610 13666246696

序号	型 号	工作电压 (V)		额定通流 容量 8/20 $\mu$ s (kA)	标称导通 电压 (V)	限制电压 8/20 $\mu$ s 3kA (kV) $\leq$	响应 时间 $\leq$	漏泄 电流 $\leq$	劣化 指示	遥讯 报警	安装 方式	备 注	序号
		U~min	U-max										
1	ZGG47/5	30	38	5	47	0.093	25 ns	20 $\mu$ A	有	有	与 35mm 宽导轨 型材配 合使用	外壳颜色：灰色、橘红色 遥讯报警触点强度： AC:250V/0.5A DC:250V/0.1A 125V/0.2A 75V/0.5A 遥讯报警接线横截面积： $\leq 1.5\text{mm}^2$  外形尺寸： 20KA: 18 $\times$ 90 $\times$ 69 40KA: 26 $\times$ 90 $\times$ 69 60KA: 26 $\times$ 90 $\times$ 69  1、单相：每线用一极，共两极，可作成“ <b>两组合</b> ” 型。 2、三相：每线用一极，共四极，可作成“ <b>四组合</b> ” 型。	1
2	ZGG82/5	50	65		82	0.162							2
3	ZGG47/10	30	38	10	47	0.093							3
4	ZGG82/10	50	65		82	0.162							4
5	ZGG430/20	275	350	20	430	0.81							5
6	ZGG560/20	350	455	20	560	1.1							6
7	ZGG620/20	385	505		620	1.2							7
8	ZGG680/20	420	560		680	1.3							8
9	ZGG910/20	550	745		910	1.8							9
10	ZGG560/40	350	455	40	560	1.1							10
11	ZGG620/40	385	505		620	1.2							11
12	ZGG680/40	420	560		680	1.3							12
13	ZGG910/40	550	745		910	1.8							13
14	ZGG560/60	350	455	60	560	1.1							14
15	ZGG620/60	385	505		620	1.2							15
16	ZGG680/60	420	560		680	1.3							16
17	ZGG910/60	550	745		910	1.8							17

注: