

单晶硅太阳能模组 monocrystalline solar photovoltaic solar module

型号	最大功率 Peak Power Pm(W)	最佳工作电压 Maximum Power Voltage Vm(V)	最佳工作电流 Maximum Power Current Im(A)	开路电压 Open Circuit Voltage (Voc)V	短路电流 Short Circuit Current Isc(A)	组件尺寸 W*L*H (mm)	安装孔 纵向间距 A(mm)	安装孔 横向间距 B(mm)	安装孔 尺寸 N(mm)	内盒尺寸 L*W*H(mm)	外箱尺寸 L*W*H(mm)	装箱 数量 pcs	净重 Kg	毛重 Kg
SP03-6M	3	9	0.34	10.62	0.36	240*165*25	80	140	4-φ5x8	255*180*40	520*285*220	12	0.5	8.0
SP05-6M	5	9	0.56	10.62	0.61	270*235*25	90	210	4-φ5x8	285*250*40	520*305*280	12	0.7	10.5
SP10-12M	10	18	0.34	21.24	0.36	350*290*25	116.67	265	4-φ5x8	370*310*40	520*400*330	12	1.5	20.0
SP15-12M	15	18	0.84	21.24	0.91	420*350*25	140	325	4-φ5x8	440*370*40	470*430*400	10	2.5	28.0
SP20-12M	20	18	1.12	21.24	1.22	535*350*35	178.33	325	4-φ5x8	570*390*60	600*400*420	6	2.8	19.0
SP25-12M	25	18	1.39	21.24	1.52	525*445*35	148.33	490	4-φ9x13	565*485*60	595*400*515	6	3.5	23.0
SP30-12M	30	18	1.67	21.24	1.83	535*515*35	178.33	495	4-φ9x13	575*555*60	605*400*585	6	4.0	26.0
SP35-12M	35	18	1.95	21.24	2.13	655*535*35	218.33	500	4-φ9x13	685*565*60	712*400*595	6	4.5	29.0
SP40-12M	40	18	2.23	21.24	2.45	655*535*35	218.33	500	4-φ9x13	685*565*60	712*400*595	6	4.5	29.0
SP50-12M	50	18	2.78	21.24	3.05	805*535*35	268.33	500	4-φ9x13	835*565*60	855*360*595	5	6.5	34.5
SP55-12M	55	18	3.06	21.24	3.36	805*535*35	268.33	500	4-φ9x13	835*565*60	855*360*595	5	6.5	34.5
SP60-12M	60	18	3.34	21.24	3.66	1000*515*35	200	480	8-φ9x13	1030*545*60	1060*360*575	5	7.0	37.0
SP70-12M	70	18	3.89	21.24	4.27	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP75-12M	75	18	4.17	21.24	4.58	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP80-12M	80	18	4.45	21.24	4.88	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP85-12M	85	18	4.73	21.24	5.19	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP100-12M	100	18	5.56	42.48	6.1	1480*680*35	292	645	8-φ9x13	1520*720*130	1500*720*130	2	12.0	26.0
SP120-12M	120	18	6.67	42.48	7.33	1480*680*35	292	645	8-φ9x13	1520*720*130	1500*720*130	2	12.0	26.0
SP130-12M	130	18	7.23	42.48	7.9	1480*680*35	292	645	8-φ9x13	1520*720*130	1500*720*130	2	12.0	26.0
SP150-24M	150	36	4.17	42.48	4.58	1580*805*50	316	765	8-φ9x13	1620*845*150	1620*845*150	2	16.0	35.0
SP160-24M	160	36	4.45	42.48	4.88	1580*805*50	316	765	8-φ9x13	1620*845*150	1620*845*150	2	16.0	35.0
SP165-24M	165	36	4.59	42.48	5.04	1580*805*50	316	765	8-φ9x13	1620*845*150	1620*845*150	2	16.0	35.0
SP170-24M	170	36	4.73	42.48	5.19	1580*805*50	316	765	8-φ9x13	1620*845*150	1620*845*150	2	16.0	35.0
SP175-24M	175	36	4.86	42.48	5.34	1580*805*50	316	765	8-φ9x13	1620*845*150	1620*845*150	2	16.0	35.0
SP180-24M	180	36	5.00	42.48	5.5	1580*805*50	316	765	8-φ9x13	1620*845*150	1620*845*150	2	16.0	35.0
SP230-24M	230	36	6.39	42.48	7.02	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0
SP250-24M	250	36	6.95	42.48	7.64	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0
SP260-24M	260	36	7.23	42.48	7.94	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0
SP280-24M	280	36	7.78	42.48	8.55	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0

测试标准条件 Standard testing conditions: Am1.5 25°C 1000W/m2