

多晶硅太阳能模组 polycrystalline solar photovoltaic solar module

型号	最大功率 Peak Power Pm (W)	最佳工作电压 Maximum Power Voltage Vm (V)	最佳工作电流 Maximum Power Current Im (A)	开路电压 Open Circuit Voltage (Voc)V	短路电流 Short Circuit Current Isc (A)	组件尺寸 W*L*H (mm)	安装孔 纵向间距 A (mm)	安装孔 横向间距 B (mm)	安装孔 尺寸 N (mm)	内盒尺寸 L*W*H (mm)	外箱尺寸 L*W*H (mm)	装箱数 量 pcs	净重 Kg	毛重 Kg
SP03-6P	3	9	0.34	10.62	0.36	215*195*25	71.67	170	4-φ5x8	230*210*40	520*250*245	12	0.5	8.0
SP05-6P	5	9	0.56	10.62	0.61	285*195*25	61.67	170	4-φ5x8	305*210*40	520*335*245	12	0.7	10.5
SP10-12P	10	18	0.34	21.24	0.36	350*290*25	116.67	265	4-φ5x8	370*310*40	520*400*330	12	1.5	20.0
SP15-12P	15	18	0.84	21.24	0.91	420*350*25	140	325	4-φ5x8	440*370*40	470*430*400	10	2.5	28.0
SP20-12P	20	18	1.12	21.24	1.22	535*350*35	178.33	325	4-φ5x8	570*390*60	600*400*420	6	2.8	19.0
SP25-12P	25	18	1.39	21.24	1.52	525*445*35	148.33	490	4-φ9x13	565*485*60	595*400*515	6	3.5	23.0
SP30-12P	30	18	1.67	21.24	1.83	535*515*35	178.33	495	4-φ9x13	575*555*60	605*400*585	6	4.0	26.0
SP35-12P	35	18	1.95	21.24	2.13	655*535*35	218.33	500	4-φ9x13	685*565*60	712*400*595	6	4.5	29.0
SP40-12P	40	18	2.23	21.24	2.45	655*535*35	218.33	500	4-φ9x13	685*565*60	712*400*595	6	4.5	29.0
SP50-12P	50	18	2.78	21.24	3.05	1000*515*35	200	480	8-φ9x13	1030*545*60	1060*360*575	5	7.0	37.0
SP55-12P	55	18	3.06	21.24	3.36	1000*515*35	200	480	8-φ9x13	1030*545*60	1060*360*575	5	7.0	37.0
SP60-12P	60	18	3.34	21.24	3.66	1000*515*35	200	480	8-φ9x13	1030*545*60	1060*360*575	5	7.0	37.0
SP70-12P	70	18	3.89	21.24	4.27	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP75-12P	75	18	4.17	21.24	4.58	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP80-12P	80	18	4.45	21.24	4.88	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP85-12P	85	18	4.73	21.24	5.19	1190*540*35	238	505	8-φ9x13	1220*570*60	1250*360*600	5	7.5	40.0
SP100-12P	100	18	5.56	42.48	6.1	1480*680*35	292	645	8-φ9x13	1520*720*130	1520*720*130	2	12.0	26.0
SP120-12P	120	18	6.67	42.48	7.33	1480*680*35	292	645	8-φ9x13	1500*720*130	1500*720*130	2	12.0	26.0
SP130-12P	130	18	7.23	42.48	7.9	1480*680*35	292	645	8-φ9x13	1500*720*130	1500*720*130	2	12.0	26.0
SP150-24P	150	36	4.17	42.48	4.58	1345*995*50	269	955	8-φ9x13	1385*1035*150	1385*1035*150	2	16.0	35.0
SP160-24P	160	36	4.45	42.48	4.88	1345*995*50	269	955	8-φ9x13	1385*1035*150	1385*1035*150	2	16.0	35.0
SP165-24P	165	36	4.59	42.48	5.04	1345*995*50	269	955	8-φ9x13	1385*1035*150	1385*1035*150	2	16.0	35.0
SP170-24P	170	36	4.73	42.48	5.19	1345*995*50	269	955	8-φ9x13	1385*1035*150	1385*1035*150	2	16.0	35.0
SP175-24P	175	36	4.86	42.48	5.34	1345*995*50	269	955	8-φ9x13	1385*1035*150	1385*1035*150	2	16.0	35.0
SP180-24P	180	36	5.00	42.48	5.5	1345*995*50	269	955	8-φ9x13	1385*1035*150	1385*1035*150	2	16.0	35.0
SP230-24P	230	36	6.39	42.48	7.02	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0
SP250-24P	250	36	6.95	42.48	7.64	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0
SP260-24P	260	36	7.23	42.48	7.94	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0
SP280-24P	280	36	7.78	42.48	8.55	1950*995*50	390	955	10-φ9x13	2000*1050*100	2000*1050*100	1	25.0	28.0

测试标准条件 Standard testing conditions: Am1.5 25℃ 1000W/m2