



昆山市创易电子有限公司

电话: 0512-55160551

传真: 0512-57710863

产品信息

类别: PET 硅胶带 型号: CY-41308

胶带组成: 基材: 聚酯薄膜 胶粘剂: 硅胶

性能指标:

指标	单位	标准	检测标准
基材厚度	mm	0.05	GB/T 7125-1999
胶水厚度	mm	0.03	GB/T 7125-1999
总厚度	mm	0.08	GB/T 7125-1999
粘着力	kg/25mm	0.6~0.7	GB/T 2792-1998
拉伸强度	Mpa	180	GB/T 7753-1987
断裂伸长率	%	135~140	GB/T 7753-1987
热收缩率	150°C 30 分钟	1.33	/
耐温性	°C	200~-40	/
长度	m	33	/

特性: 本产品为聚酯薄膜基材涂布耐高温硅酮胶而成, 有耐高温、抗腐蚀、高粘着力、柔软妥帖和再撕离不残胶等特性, 适用于电子制造工业。

用途: 表面贴装/变压器制造

颜色: 绿色, 透明色, 红色, 蓝色, 黄色, 雾白色等

运输及储存: 半产品在搬运、贮存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象; 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射、冷冻和高温; 在温度 20°C~30°C, 湿度 50%~70%条件下。

使用注意事项: 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染

其它: 符合欧盟 RoHS 指令的要求

备注: 本产品的性能指标是根据国标检测的结果, 在实际使用中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, 请先行对使用之目的与条件作详细了解与作用。或通知本公司, 以便为您提供更进一步说明与服务。请务必在试用合格后再做大批量使用。

编制: Sunny

审核: 郭水明

批准: 李志伟

发行日期: 2010-01-04

版本: B/1