

CRD-A油雾烟气收集器 集中式油雾收集 Mist Collector [Medium Large]

油雾净化装置（冶金业）

YWJC系列油雾净化器，主要用于治理冶金行业中钢板，铝板冷轧过程产生的油雾，应用先进的机械分离技术及静电沉积技术。最小分离颗粒达到0.1um。设备全程由PLC自动控制。可自动清洗，自动维护。



CRD-A系列油雾烟气收集器,净化效率达到99.5%，最小过滤精度0.3um。主要应用于大型或集中式油雾的收集净化，单机规格由(处理风量)2400m³/h、3600m³/h、5000m³/h、10000m³/h、20000m³/h、50000m³/h。



应用范围：

冶金行业轧机油雾处理、铝板轧机油雾处理等有色金属加工的油雾净化处理。热处理行业中的油雾回收处理。

应用工程：

昆钢集团、济钢集团、常铝股份等



RDX离心油雾收集器技术参数

型号 Model	处理风量 (m³/h)	处理空间 (m³)	电机功率 (KW)	电压	重量 (Kg)	进风口口径 (mm)
RDX-05	500	1.2	0.55	380V 50Hz	14	Φ100
RDX-10	900	2	1.1		25	Φ150
RDX-20	1500	4	1.5		30	Φ200
RDX-30	2500	6	2.2		50	Φ200

注：以上数据如有更改恕不通知，用户如有特殊要求,公司可以为你专业设计。

技术参数

型号 Model	处理风量 (m³/h)	外型尺寸 (长×宽×高mm)	风机功率 (KW)	设备阻力 (Pa)
YWJC-06	60000	3400×2050×2300	30	≤450
YWJC-12	120000	4200×2400×3250	75	< 500
YWJC-20	200000	3800×3200×4200	132	< 550
YWJC-30	300000	4500×4500×5000	220	≤600

注：以上数据如有更改恕不通知，用户如有特殊要求,公司可以为你专业设计。