

上海武格密封材料有限公司

端面密封V-RING

端面密封也叫水封，用于旋转运动的端面密封，防止灰尘，水以及其他污物侵入轴承部位或密封系统。基本形式为VA、VS，特殊条件可选VE、VL型。产品常规材质为NBR丁腈橡胶，也可根据使用环境需要，提供氟橡胶（viton）产品。

VS系列

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VS-005	4.50-5.50	4	8	3.9/5.2
VS-006	5.50-6.50	5	9	3.9/5.2
VS-007	6.50-8.00	6	10	3.9/5.2
VS-008	8.00-9.00	7	11	5.6/7.7
VS-010	9.50-11.5	9	15	5.6/7.7
VS-012	11.5-13.5	10	16.5	5.6/7.7
VS-014	13.5-15.5	12	18.5	5.6/7.7
VS-016	15.5-17.5	14	20	5.6/7.7
VS-018	17.5-19.0	16	22	7.9/10.5
VS-020	19.0-21.0	18	26	7.9/10.5
VS-022	21.0-24.0	20	28	7.9/10.5
VS-025	24.0-27.0	22	30	7.9/10.5
VS-028	27.0-29.0	25	33	7.9/10.5
VS-030	29.0-31.0	27	35	7.9/10.5
VS-032	31.0-33.0	29	37	7.9/10.5
VS-035	33.0-36.0	31	39	7.9/10.5
VS-038	36.0-38.0	34	42	7.9/10.5
VS-040	38.0-43.0	36	46	9.5/13.0
VS-045	43.0-48.0	40	50	9.5/13.0
VS-050	48.0-53.0	45	55	9.5/13.0
VS-055	53.0-58.0	49	59	9.5/13.0
VS-060	58.0-63.0	54	64	9.5/13.0
VS-065	63.0-68.0	58	68	9.5/13.0
VS-070	68.0-73.0	63	75	11.3/15.5
VS-075	73.0-78.0	67	79	11.3/15.5

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VS-080	78.0-83.0	72	84	11.3/15.5
VS-085	83.0-88.0	76	88	11.3/15.5
VS-090	88.0-93.0	81	93	11.3/15.5
VS-095	93.0-98.0	85	97	11.3/15.5
VS-100	98.0-105.0	90	102	11.3/15.5
VS-110	105-115	99	113	13.1/18.0
VS-120	115-125	108	122	13.1/18.0
VS-130	125-135	117	131	13.1/18.0
VS-140	135-145	126	140	13.1/18.0
VS-150	145-155	135	149	13.1/18.0
VS-160	155-165	144	160	15.0/20.5
VS-170	165-175	153	169	15.0/20.5
VS-180	175-185	162	178	15.0/20.5
VS-190	185-195	171	187	15.0/20.5
VS-199	195-210	180	196	15.0/20.5

VA系列

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VA-003	2.7-3.5	2.5	5.5	2.1-3
VA-004	3.5-4.5	3.2	7.2	2.4/3.7
VA-005	4.5-5.5	4	8	2.4/3.7
VA-006	5.5-6.5	5	9	2.4/3.7
VA-007	6.5-8.0	6	10	2.4/3.7
VA-008	8.0-9.5	7	11	2.4/3.7
VA-010	9.5-11.5	9	15	3.4/5.5
VA-012	11.5-12.5	10.5	16.5	3.4/5.5
VA-014	13.5-15.5	12.5	18.5	3.4/5.5
VA-016	15.5-17	14	20	3.4/5.5
VA-018	17.5-19	16	22	3.4/5.5
VA-020	19-21	18	26	4.7/7.5
VA-022	21-24	20	28	4.7/7.5
VA-025	24-27	22	30	4.7/7.5
VA-028	27-29	25	33	4.7/7.5
VA-030	29-31	27	35	4.7/7.5
VA-032	31-33	29	37	4.7/7.5
VA-035	33-36	31	39	4.7/7.5

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VA-038	36-38	34	42	4.7/7.5
VA-040	38-43	36	46	5.5/9
VA-045	43-48	40	50	5.5/9
VA-050	48-53	45	55	5.5/9
VA-055	53-58	49	59	5.5/9
VA-060	58-63	54	64	5.5/9
VA-065	63-68	58	68	5.5/9
VA-070	68-73	63	75	6.8/11
VA-075	73-78	67	79	6.8/11
VA-080	78-83	72	84	6.8/11
VA-085	83-88	76	88	6.8/11
VA-090	88-93	81	93	6.8/11
VA-095	93-98	85	97	6.8/11
VA-100	98-105	90	102	6.8/11
VA-110	105-115	99	113	7.9/12.8
VA-120	115-125	108	122	7.9/12.8
VA-130	125-135	117	131	7.9/12.8
VA-140	135-145	126	140	7.9/12.8
VA-150	145-155	135	149	7.9/12.8
VA-160	155-165	144	160	9/14.5
VA-170	165-175	153	169	9/14.5
VA-180	175-185	162	178	9/14.5
VA-190	185-195	171	187	9/14.5
VA-199	195-210	180	196	9/14.5
VA-200	190-210	180	210	14.3-25
VA-220	210-235	198	228	14.3-25
VA-250	235-265	225	255	14.3-25
VA-275	265-290	247	277	14.3-25
VA-300	290-310	270	300	14.3-25
VA-325	310-335	292	322	14.3-25
VA-350	335-365	315	345	14.3-25
VA-375	365-390	337	367	14.3-25
VA-400	390-430	360	390	14.3-25
VA-450	430-480	405	435	14.3-25
VA-500	480-530	450	480	14.3-25
VA-550	530-580	495	525	14.3-25
VA-600	580-630	540	570	14.3-25

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VA-650	630-665	600	630	14.3-25
VA-700	665-705	630	660	14.3-25
VA-725	705-745	670	700	14.3-25
VA-750	745-785	705	735	14.3-25
VA-800	785-830	745	775	14.3-25
VA-850	830-875	785	815	14.3-25
VA-900	875-920	825	855	14.3-25
VA-950	920-965	865	895	14.3-25
VA-1000	965-1015	910	940	14.3-25
VA-1050	1015-1065	955	985	14.3-25
VA-1100	1065-1115	1000	1030	14.3-25
VA-1150	1115-1165	1045	1075	14.3-25
VA-1200	1165-1215	1090	1120	14.3-25
VA-1250	1215-1270	1135	1165	14.3-25
VA-1300	1270-1320	1180	1210	14.3-25
VA-1350	1320-1370	1225	1255	14.3-25
VA-1400	1370-1420	1270	1300	14.3-25
VA-1450	1420-1470	1315	1345	14.3-25
VA-1500	1470-1520	1360	1390	14.3-25
VA-1550	1520-1570	1405	1435	14.3-25
VA-1600	1570-1620	1450	1480	14.3-25
VA-1650	1620-1670	1495	1510	14.3-25
VA-1700	1670-1720	1540	1570	14.3-25
VA-1750	1720-1770	1585	1615	14.3-25
VA-1800	1770-1820	1630	1660	14.3-25
VA-1850	1820-1870	1675	1705	14.3-25
VA-1900	1870-1920	1720	1750	14.3-25
VA-1950	1920-1970	1765	1795	14.3-25
VA-2000	1970-2020	1810	1840	14.3-25

VL系列

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VL-110	105-115	99	112	6/10.5
VL-120	115-125	108	121	6/10.5
VL-130	125-135	117	130	6/10.5
VL-140	135-145	126	139	6/10.5
VL-150	145-155	135	148	6/10.5

规格 型号	适用轴径	内径	外径	高度
VL-160	155-165	144	157	6/10.5
VL-170	165-175	153	166	6/10.5
VL-180	175-185	162	175	6/10.5
VL-190	185-195	171	183	6/10.5
VL-200	195-210	182	194	6/10.5
VL-220	210-233	198	210	6/10.5
VL-250	233-260	225	237	6/10.5
VL-275	260-285	247	259	6/10.5
VL-300	285-310	270	282	6/10.5
VL-325	310-335	292	304	6/10.5
VL-350	335-365	315	327	6/10.5
VL-375	365-385	337	349	6/10.5
VL-400	385-410	360	372	6/10.5
VL-425	410-440	382	394	6/10.5
VL-450	440-475	405	417	6/10.5
VL-500	475-510	450	462	6/10.5
VL-525	510-540	472	484	6/10.5
VL-550	540-575	495	507	6/10.5
VL-600	575-625	540	552	6/10.5