



上海通昊工贸发展有限公司
Shanghai Tonghao Industrial Trade Development Co.,Ltd

TECHNICAL DATASHEET

绝缘漆固化添加剂---提升漆膜附着性

产品简介:

我司提供的通昊牌绝缘漆添加剂 TH888 在聚酯、聚酯亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚酰亚胺及聚氨酯漆等漆包线漆中均有试验和结果,具体效果根据各客户的使用结果而定。

该产品为改善和提高绝缘漆的固化效果和速度而应用,从而提高绝缘漆的固化速度及提高漆包线表面附着性。

试验结果表明,该产品的添加在聚氨酯漆包线漆中,除提高漆包线的附着性外,其焊锡效果也会提升。

添加数量:由于绝缘漆的固体含量有区别,根据试验结果,建议按照绝缘漆的重量比 0.30%-0.50%添加即可,视试验结果而定。

添加工艺:将本产品加入绝缘漆中后,充分搅拌约1小时以上,至搅拌均匀,最佳时可以将绝缘漆加热 40-45℃搅拌效果更佳。

注意事项:本产品在不使用时保持盖紧,免受阳光的照射,如果颜色变深也不影响产品的使用,因为这现象是氧化的结果。

电话: 021-61478563 13801747829 传真: 61478129 邮箱: 522628066@qq.com