

成套组合气浮设备产品简介

气浮装置的工作原理和适用范围虽与其它气浮基本相同，但在结构上有重大改革，它具有下列优点：

1. 设备集成化：一般气浮系统均有分开的气浮池、投药设备、溶气罐、溶气水泵、空压机、污水泵组成，这样安装时间长，管理不便，占地面积大。
2. 新型气浮把这些分开的设备有机地组合在一起，一般调节 PH 值的污水，只要接上进出水，加药设备等管口，立即可投入使用。
3. 运行自动化：新型气浮一经调试好，正常运行，稳定可靠，可达到自动化无人管理状态。
4. 边吸水边吸气、泵内加压混合、微细气泡 20-30 微米。

◆气液溶解效率高、性能稳定、易操作、易维护。

◆气浮装置可取代加压泵、空压机、射流器、高压溶气罐、气水混合器及释放头等，可克服传统装置运行不稳定及大气泡翻腾的问题。

产品规格

处理水量 1-150 M³/H 。

产品适应溶气气浮、生化曝气、臭氧水及富氧水制取
设备总投资概算 (15T/hr)

万元

| 序号 | 工程费用名称 | 规格型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
|----|--------|---------------------|-----|--------|--------------|
| 1 | 箱体 | 4.5 × 1.8 × 2.5 (m) | 1 套 | 3.50 | Q235-A、6mm 厚 |
| 2 | 溶气泵 | 40NPD25Z | 1 台 | 2.05 | 3Kw |
| 3 | 加药设备 | JYL-500 | 2 套 | 1.20 | 带搅拌系统 |
| 3 | 刮泥机 | GXSL-Y1000 | 1 台 | 1.45 | 含轨道、电缆 |
| 4 | 布水系统 | 释放管 | 1 套 | 0.30 | UPVC |
| 5 | 管阀件 | | 若干 | 0.80 | 专配, 含溶气罐 |
| 6 | 电器控制系统 | | 1 套 | 0.55 | 非标 |
| 7 | 观测平台 | | | 0.30 | 非标 |
| 8 | 安装调试杂费 | (1~7 之和) × 12% | | 1.20 | |
| 9 | 管理费及税金 | (1~8 之和) × 6.41% | | 0.72 | |
| 合计 | | | | ¥12.07 | |

成套气浮设备。

5T/hr 成套设备售价 6.48 万。10T/hr 成套设备售价 9.58 万。

15T/hr 成套设备售价 12.07 万。20T/hr 成套设备售价 15.78 万。

30T/hr 成套设备售价 19.48 万。50T/hr 成套设备售价 26.88 万。

100T/hr 成套设备售价 45.98 万。150T/hr 成套设备售价 61.58 万。

上海森绿环保节能工程有限公司设备处

联系电话：021-23049119

传真：021-39652442

手机：13341697696

<http://www.senlv.com>

E-mail:senlv@senlv.com