超高频安全硬标签

该类标签是由ABS材料封装，使用方式上标签主要通过钉子跟物品结合， 应用于服装、银行票据保密袋等领域，特殊开锁方式.

Product Introduction产品介绍

型号	T791
材料	ABS
尺寸	88 *30 *18mm
重量	12g
颜色	灰色
存储容量	512（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	3米
固定读距	6-9米
芯片	H3 美标
数据储存	>10年 内存可擦写100K次以上
工作温度	-20°~+55°
安装方式	钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装、银行票据保密袋等

EAS+RFID服装智能管理标签

该类标签是由ABS材料封装，由RFID和EAS相结合的产品，EAS标签可以用于防盗。使用方式上标签主要通过钉子跟物品结合， RFID和EAS相结合，应用于服装、银行票据保密袋等领域，在RFID管理的基础上延伸EAS防盗功能，特殊开锁方式.

Product Introduction产品介绍

型号	T791A
材料	ABS
尺寸	88 *30 *18mm
重量	12g
颜色	灰色(可定制其他颜色)
存储容量	512（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
防盗门检测	1.2米
手持机读距	3米
固定读距	6-9米
芯片	H3 美标
数据储存	>10年 内存可擦写100K次以上
工作温度	-20°~+55°
安装方式	钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装领域、超市服装防盗管理、智能化服装门店管理升级、智慧化服装管理 等

服装防盗硬标签

该类标签是由ABS材料封装，使用方式上标签主要通过钉子跟物品结合，用强力磁铁打开,主要用于服装管理、物流管理跟踪等

Product Introduction产品介绍

型号	T801
材料	ABS
尺寸	65 * 25 *20mm
重量	10g
颜色	灰色
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

工作频率	欧美双频并存
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	2米
固定读距	8米
芯片	Impinj Monza 5
数据储存	>10年
工作温度	-20°~+55°
安装方式	钉/套绳

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装管理、物流管理跟踪等

RFID+EAS双频服装防盗硬标签

该类标签是由ABS材料封装，由RFID和EAS相结合的产品，EAS标签可以用于防盗。使用方式上标签主要通过钉子跟物品结合， RFID和EAS相结合，应用于服装、银行票据保密袋等领域，在RFID管理的基础上延伸EAS防盗功能，特殊开锁式.

Product Introduction产品介绍

型号	T801A
材料	ABS
尺寸	65 * 25 *20mm
重量	10g
颜色	灰色(可定制其他颜色)
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

频率	频率:AM58KHZ 860～930MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
读距	欧标：手持读距：2米 固定读距：8米 美标：手持读距：1.5米 固定读距：5米 欧美双标并存
芯片	Impinj Monza 5
数据储存	>10年
工作温度	-20°~+55°
安装方式	钉/套绳

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：衣服安全防盗◆服装物流跟踪◆服装零售管理◆服装库存管理◆其他项目安全控制等

RFID+EAS双频服装防盗硬标签

该类标签是由ABS材料封装，由RFID和EAS相结合的产品，EAS标签可以用于防盗。使用方式上标签主要通过钉子跟物品结合， RFID和EAS相结合，应用于服装、银行票据保密袋等领域，在RFID管理的基础上延伸EAS防盗功能，特殊开锁式.

Product Introduction产品介绍

型号	T801R
材料	ABS
尺寸	65 * 25 *20mm
重量	10g
颜色	灰色(可定制其他颜色)
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

频率	频率:RF8.2MHZ 860～930MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
读距	欧标：手持读距：2米 固定读距：8米 美标：手持读距：1.5米 固定读距：5米 欧美双标并存
芯片	Impinj Monza 5
数据储存	>10年
工作温度	-20°~+55°
安装方式	钉/套绳

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：衣服安全防盗◆服装物流跟踪◆服装零售管理◆服装库存管理◆其他项目安全控制等

EAS RFID双频智能标签

它采用粗糙的塑料包裹，具有耐用和可重复使用的优点，为行业客户提供具有成本效益的标签解决方案，并使整个供应链的库存可视性减少收缩和缺货。RFID + EAS硬标签升级现有的EAS技术，将商品可视性和防损性整合到一个单一的协同解决方案中。采用强力磁铁打开，主要适用于零售店的服装跟踪。

Product Introduction产品介绍

型号	T802A/R
材料	ABS
尺寸	73 *31 *21mm
重量	12g
颜色	灰色(可定制其他颜色)
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	6米
固定读距	8-14米
芯片	Impinj Monza R6-P
数据储存	>10年
工作温度	-20°~+75°
安装方式	钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装领域、超市防盗管理、智能化服装门店管理升级、珠宝首饰管理 等

EAS RFID双频智能标签

它采用粗糙的塑料包裹，具有耐用和可重复使用的优点，为行业客户提供具有成本效益的标签解决方案，并使整个供应链的库存可视性减少收缩和缺货。RFID + EAS硬标签升级现有的EAS技术，将商品可视性和防损性整合到一个单一的协同解决方案中。采用强力磁铁打开，主要适用于零售店的服装跟踪。

Product Introduction产品介绍

型号	T804A/R
材料	ABS
尺寸	72 *30 *15mm
重量	12.5g
颜色	灰色(可定制其他颜色)
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	6.5米
固定读距	>8米
芯片	Impinj Monza R6-P
数据储存	>10年
工作温度	-20°~+75°
安装方式	钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装领域、超市防盗管理、智能化服装门店管理升级、珠宝首饰管理 等

RFID圆形服装Pin标签

描述RFID引脚取代了与EAS标签一起使用的传统引脚。它具有唯一的ID，可以储存其他信息.它升级了EAS系统提供了更多高级功能,它采用粗糙的塑料包裹，具有耐用和可重复使用的优点，为行业客户提供具有成本效益的标签解决方案，并使整个供应链的库存可视性减少收缩和缺货。

Product Introduction产品介绍

型号	T823
材料	ABS
尺寸	35 *35 *5mm
重量	2.7g
颜色	灰色 黑色
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	3米
固定读距	5-8米
芯片	Impinj Monza R6-P
数据储存	>10年
工作温度	-20°~+75°
安装方式	与标签结合

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装领域、超市防盗管理、智能化服装门店管理升级、珠宝首饰管理 等

RFID超高频inlay标签

我们的RFID标签可以定制和编程，以匹配您的系统，并提供您的徽标和信息。我们的RFID标签能够承受户外天气，恶劣环境和高冲击力，将使您从困难的应用中受益最多。

Product Introduction产品介绍

型号	9640
材料	PP膜面材(可定制PET、铜板纸）
尺寸	98.18 *12.31mm
包装	5000个/卷（可定制）
存储容量	512K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	3米
固定读距	0-9米
芯片	Alien H3
工作温度	-10°~+60°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：图书管理系统的应用、瓦斯钢瓶的管理应用、服装生产线和物流系统的管理和应用、三表预收费系统、酒店门锁的管理和应用、大型会议人员通道系统、固定资产的管理系统、医药物流系统的管理和应用、智能货架的管理、珠宝盘点管理。

图书馆

瓦斯钢瓶

服装生产线

酒店门锁管理应用

智能货架

珠宝管理

RFID超高频inlay标签

我们的RFID标签可以定制和编程，以匹配您的系统，并提供您的徽标和信息。我们的RFID标签能够承受户外天气，恶劣环境和高冲击力，将使您从困难的应用中受益最多。

Product Introduction产品介绍

型号	9654
材料	PET
包装	5000个/卷
尺寸	100*40mm (inlay:93*19mm) 96.5*23.2mm(inlay:93*19mm)
存储容量	512（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	5米
固定读距	0-12米
芯片	Alien H3
工作温度	-25°~+60°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装挂牌和其他批量零售-资产管理-企业全系统资产管理-仓库管理-追踪具有挑战性的材料和物体-船运标签-文件夹标签

服装挂牌

文件夹标签

服装生产线

箱包管理

仓库管理


托盘卡

RFID超高频inlay标签

我们的RFID标签可以定制和编程，以匹配您的系统，并提供您的徽标和信息。我们的RFID标签能够承受户外天气，恶劣环境和高冲击力，将使您从困难的应用中受益最多。

Product Introduction产品介绍

型号	9662
材料	PET(材质可定做PP膜、铜板纸)
尺寸	73.5*21.2mm(inlay:70*17mm)
包装	5000个/卷（可定制）
存储容量	512（bits）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	4米
固定读距	0-12米
芯片	Alien H3
工作温度	-10°~+60°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：服装挂牌和其他批量零售-资产管理-企业全系统资产管理-仓库管理-追踪具有挑战性的材料和物体-船运标签-文件夹标签-托盘卡/瓦楞纸箱等

服装挂牌

文件夹标签

服装生产线

箱包管理

仓库管理


托盘卡

RFID超高频标签

我们的RFID标签可以定制和编程，以匹配您的系统，并提供您的徽标和信息。我们的RFID标签能够承受户外天气，恶劣环境和高冲击力，将使您从困难的应用中受益最多。



Product Introduction产品介绍

型号	H47
材料	PET
尺寸	50 *50mm
包装	5000个/卷（可定制）
存储容量	512K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	0-1.5米
固定读距	0-6米
芯片	Alien H3
工作温度	-10°~+60°
安装方式	粘贴

注:读距皆为原始读距

Application scenario应用场景

广泛用于：管理，物流，服装标签，资产管理，零售，五金配件等

服装标签

零售

五金

箱包管理

仓库管理

资产管理

RFID UHF珠宝标签

此珠宝胶粘标签符合EPC C1G2标准，每个标签都有唯一的ID并存储用户数据。珠宝胶粘标签设计用于珠宝和小物品应用，其中标签可靠近小金属或金属涂层物体。

Product Introduction产品介绍

型号	TJ6813
材料	PET
尺寸	68 *13mm
包装	5000/卷（可定制）
存储容量	128K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	UHF 860-960MHZ
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	2米
固定读距	3-6米
芯片	Impinj Monza 5
工作温度	-20°~+75°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：珠宝安全管理，眼镜控制跟踪，行李箱跟踪管理等

眼镜控制跟踪

珠宝安全管理

行李追踪

图书馆标签

描述RFID(射频识别）技术为物流，识别，库存管理提供了简便性，甚至在电子支付，电子票等方面，也提供了低成本的纸质标签，随着UHF的发展，航空，医疗保健，零售服务，供应链，甚至新兴技术的应用都变得更加繁荣

Product Introduction产品介绍

型号	图书馆标签
材料	PET、PVC、CPC或定制
尺寸	50 *50mm(inlay:45*45mm)
包装	5000/卷（可定制）
存储容量	128K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	13.56MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
读距	0-10厘米
芯片	NXP I code sli-x
工作温度	-20°~+75°
安装方式	粘贴

注:读距为原始数据

Application scenario应用场景

广泛用于：图书馆书籍/文件管理，资产管理等

图书馆　　文件管理　　资产管理

RFID柔性水洗标签

洗衣电子标签主要用于洗衣行业的追踪，查收衣物洗涤情况等。耐高温，耐揉搓，特别适用于衣服和织物洗涤，安装在亚麻布上，可承受180度耐高温熨烫，可反复洗涤200次。是为了布印染行业、洗涤行业、医疗后勤等专业领域而量身订做的一款安全无毒、耐磨耐用、绿色环保的电子标签，也可以用做其他高温、高湿、高劳动强度等作业场合。

Product Introduction产品介绍

型号	T903
材料	柔性纺织品
尺寸	70 * 15 *1.45mm
重量	0.6g
颜色	白色(可定制其他颜色)
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

工作频率	902~928MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	0-1.1米
固定读距	0-4米
芯片	Ucode 7m
工作寿命	200次
工作温度	-25°~+70°
安装方式	缝纫
熨烫温度	熨烫180°C(最长10秒）

Application scenario应用场景

广泛用于：洗衣行业的追踪，查收衣物洗涤情况等。耐高温，耐揉搓，特别适用于衣服和织物洗涤

柔性织物超高频洗衣标签

产品描述该标签采用钢丝，织物基材，体积小，读取速度快,多达200次清洗或干洗周期，适用于任何医院，酒店，SPA，养老院，运动俱乐部和亚麻RFID洗衣管理应用.

Product Introduction产品介绍

型号	T904
材料	柔性纺织品
尺寸	70 * 15 *1.45mm
重量	0.6g
颜色	白色
存储容量	128（bits）

Product Features产品特点

工作频率	902~928MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
手持机读距	0-1.2米
固定读距	0-4米
芯片	Impinj Monza 4QT
工作寿命	200次
工作温度	-25°~+70°
安装方式	缝纫
熨烫温度	熨烫200°C(最长10秒）

Application scenario应用场景

广泛用于：洗衣行业的追踪，查收衣物洗涤情况等。耐高温，耐揉搓，特别适用于衣服和织物洗涤

RFID UHF硅胶洗衣标签

此标签专为洗涤行业定制产品而设计。它由硅胶材料和内部小芯片组成。适用于各种洗涤环境和各种商品管理行业。节省人力成本，便于产品跟踪，质量管理，进口和物料控制，使企业生产和流程管理最优化。

Product Introduction产品介绍

型号	T5512
材料	硅胶
尺寸	55 * 12 *2.5mm
重量	1.5g
颜色	白色，灰色，蓝色或定制
生产工艺	采用芯片成型
表面处理	印刷，激光，UID
包装	400支/盒;盒尺寸：230 * 60 * 50mm

Product Features产品特点

工作频率	840~960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
读取距离	5-8米（固定读卡器）
芯片	Alien H3
工作寿命	150次
工作温度	20°~+150°（20分钟）
安装方式	缝纫，烫熨，挂
极限温度	干洗80℃60分钟
熨烫温度	熨烫200℃10秒
预计寿命	200次洗涤周期或3年

Application scenario应用场景

广泛用于服装厂，洗衣店，医疗物流，化学原料和高温等恶劣环境耐温耐磨性和耐腐蚀性。

UHF PPS按钮洗衣标签

此标签是基于PCB和PPS基材设计的，具有防水，高洗涤循环能力，超强酸性，超强碱性。多达200次清洗或干洗周期，适用于任何RFID酒店，水疗中心，养老院，体育俱乐部洗衣和亚麻管理应用。

Product Introduction产品介绍

型号	TS2525
材料	PPC、PPS
尺寸	25 * 25 *2.5mm
重量	2.42g
颜色	黑色、白色
存储容量	512（bits）
供电方式	无源卡

Product Features产品特点

工作频率	860~960MHZ
标准协议	ISO 18000-6C，EPC Class1 Gen 2
读取距离	2-3米
芯片	Alien H3
工作寿命	200次
工作温度	-20°~+150°（20分钟）
安装方式	缝纫
熨烫温度	熨烫250°C(最长60秒。用压布）

Application scenario应用场景

广泛用于：酒店，SPA,医院，服装，皮革，毛巾，浴巾，床单等纺织品行业。

RFID超高频抗金属电子标签

产品尺寸小，取代hf标签，具有独特的优势，第一是价格和高频抗金属标签的比较差不多，但读取距离是高于高频抗金属标签；产品表面光洁，在芯片包装中有一个芯片膨胀；产品安装方式灵活方便；

Product Introduction产品介绍

型号	SP1809U
材料	PCB
尺寸	18 *9*3mm（可根据需要定制）
包装	定制
存储容量	64K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	915MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	10厘米
固定读距	30厘米
芯片	EPC-G2
工作温度	-20°~+80°
安装方式	粘贴、螺栓、铆钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

RFID超高频耐高温抗金属标签

耐用的防金属标签专为极热和其他恶劣环境下的金属资产跟踪而设计，如高温消毒，化学清洗等。可在225℃高温环境下存活

Product Introduction产品介绍

型号	SP4835U
材料	工程塑料
尺寸	48 *35*7.8mm
包装	定制
存储容量	512K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz 865-868MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	2.5米
固定读距	0-7米
芯片	Alien Higgs-3 / Impinj Monza 5
工作温度	-20°~+80°
安装方式	粘贴、螺栓、柳钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：工业设备、 制造设备航空、航运物流、仓库、医疗设备、托盘等

抗金属电子标签

产品100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测，保证使用过程中的稳定性; 产品材质通过环保认证; 产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证标签结实耐撞，耐候性好，读距远

Product Introduction产品介绍

型号	SP5313U
材料	PCB
尺寸	53 *13*3.7mm
包装	定制
存储容量	512K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz 866-868MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	2米
固定读距	0-6米
芯片	Impinj M4QT
工作温度	-25°~+100°
安装方式	粘贴、螺栓、铆钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

超高频柔性可打印抗金属标签

标签灵活，可轻松附着在金属资产上，特别适用于不规则和不平整的表面，如钢锅炉，金属容器，钢管等。可用于金属和非金属资产，但金属性能更好，最长5米。

Product Introduction产品介绍

型号	SP6535
材料	PET
尺寸	65 *35*1.25mm
包装	定制
存储容量	128K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	860-960MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	3.5米
固定读距	0-7米
芯片	Impinj Monza R6-P
工作温度	-25°~+85°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理设备和设备跟踪汽车零部件跟踪等

IT 设施机箱管理

金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

超高频丙烯酸抗金属资产标签

主要用于数据中心和办公设备中的IT资产跟踪。如电脑，打印机，笔记本电脑，传真机等。它用于跟踪仓库中的金属设备。 它具有良好的性能和良好的外形。定制印刷标识，条形码，编码，设计等

Product Introduction产品介绍

型号	SP7515
材料	亚克力
尺寸	75 *15*2mm
包装	定制
存储容量	128K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz 865-868MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	1.5米
固定读距	0-5米
芯片	Alien Higgs-3
工作温度	-25°~+85°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理设备和设备跟踪汽车零部件跟踪等

IT 设施机箱管理

金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

超高频柔性可打印抗金属标签

标签灵活，可以很容易地粘在金属资产上，特别适用于不规则和不平整的表面，如钢锅炉，金属容器，钢管等。它在金属上具有良好的性能，可以印有标识，数字，文字。

Product Introduction产品介绍

型号	SP9522
材料	PET
尺寸	95 *22*1.25mm
包装	定制
存储容量	128K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz 865-868MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	3米
固定读距	0-9米
芯片	Impinj M4QT
工作温度	-25°~+85°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

RFID超高频抗金属电子标签

本款产品被广泛应用于室内和室外的资产管理及巡检管理，产品性能稳定可靠，质量优于同类同尺寸其它品牌产品

Product Introduction产品介绍

型号	SP9525U
材料	FR4
尺寸	95 *25*3.4mm
包装	定制
存储容量	512K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz (可根据应用定制应用）
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	1.5米
固定读距	0-4.5米
芯片	Impinj M4QT
工作温度	-25°~+85°
安装方式	粘贴、螺栓、铆钉

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

柔性可打印抗金属标签

产品100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测，保证使用过程中的稳定性; 产品材质通过环保认证; 产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证标签柔软，可贴于弧面；标签可适用于各种打印机。

Product Introduction产品介绍

型号	SS7033U
材料	PET
尺寸	70 *30*0.88mm
包装	定制
存储容量	512K（bits）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	1.5米
固定读距	0-4.5米
芯片	Impinj M4QT
工作温度	-25°~+85°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

低厚度性能佳的抗金属标签

安装在金属表面能稳定工作；100%经过欧洲进口的标签一致性测试系统检测；100%经过内存写入测试；材质和设计均经过可靠性测试；有国内和国际知名客户广泛的验证和使用,产品表面可加工 LOGO、文字、条形码、或二维码；

Product Introduction产品介绍

型号	SS7325U
材料	PET
尺寸	75 *25*1.8mm
包装	2000/卷（可定制）
存储容量	512K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	2米
固定读距	0-7.5米
芯片	Impinj M4QT
工作温度	-20°~+75°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：IT 设施机箱管理；金属容器管理；室内带金属外壳的办公设备与设施管理；人员巡检管理；固定资产管

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

低厚度性能佳的抗金属标签

安装在金属表面能稳定工作；100%经过欧洲进口的标签一致性测试系统检测；100%经过内存写入测试；材质和设计均经过可靠性测试；有国内和国际知名客户广泛的验证和使用,产品表面可加工 LOGO、文字、条形码、或二维码；

Product Introduction产品介绍

型号	SS10325U
材料	PET
尺寸	103 *25*1.8mm
包装	2000/卷（可定制）
存储容量	512K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	6米
固定读距	0-18米
芯片	Impinj M4QT
工作温度	-25°~+70°
安装方式	粘贴

注:手持读写器:RH045
固定读写器:八通道固定式RF801

Application scenario应用场景

广泛用于：IT 设施机箱管理；金属容器管理；室内带金属外壳的办公设备与设施管理；人员巡检管理；固定资产管

IT 设施机箱管理


金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

特种抗金属电子标签

产品尺寸小，取代hf标签，具有独特的优势，第一是价格和高频抗金属标签的比较差不多，但读取距离是 高于高频抗金属标签；产品表面光洁，在芯片包装中有一个芯片膨胀；产品安装方式灵活方便；

Product Introduction产品介绍

型号	ST2509U
材料	烤瓷
尺寸	25 *9*3.7mm
包装	定制
存储容量	512K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	902-828MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	>2米
固定读距	>6米
芯片	H3
工作温度	-25°~+85°
安装方式	粘贴

注:读距为原始数据

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理；地标管理；IT资产管理；室内设备及资产管理；智能电网识别；银行资产管理；电信资产管理；仪器设备管理；大型容器管理

IT 设施机箱管理

金属容器管理

货架管理

办公设施管理

人员巡检管理

固定资产管理

电子车牌抗金属标签

电子车牌标签是超高频电子标签，其在安装在车前玻璃观后镜的微波窗口上，此类标签具有良好的读写性能，用以对车辆进行管理。产品可带壳，壳上可以做文字丝印；其陶瓷标签表面可以做精美的图案；产品安装后若是拆除将会损坏电子标签；产品粘贴牢固，不会脱落;产品外壳可定制.

Product Introduction产品介绍

型号	电子车牌
材料	PC
尺寸	88 *56.5*4mm
包装	400个/箱
存储容量	128K（b i ts）

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
手持机读距	>6米
固定读距	>9米
芯片	H3（Impinj M4QT 或国产芯片)
工作温度	-25°~+80°
安装方式	粘贴

注:读距为原始读距

Application scenario应用场景

广泛用于：车辆管理、户外资产管理、大型设备管理等

户外资产管理　　车辆管理　　大型设备管理

供应UHF超高频四通道读写器

本产品具有多协议兼容、分体式设计、可外接四路天线、读取速率快、多标签识读、工业级设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。采用独特的防碰撞算法，实现了极高的多标签识别能力；四个独立的发射/接收天线增加了实际应用的识别区域

Product Introduction产品介绍

型号	RF401
材料	压铸铝
尺寸	230 *160*28mm
包装	定制
重量	1.8KG

Product Features产品特点

工作频率	860-960MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
读距	0.5-12米(此频率范围内所测距离) 860-960MHz
工作温度	-20°~+55°
安装方式	螺栓

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理、智能停车场管理、生产线管理、产品防伪检测等RFID标签的读取、授权、挂失、编程等操作等

生产线管理　　智能停车场　　货架管理

供应UHF超高频八通道读写器

本产品具有多协议兼容、分体式设计、可外接四路天线、读取速率快、多标签识读、工业级设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。是一款高性能8天线端口读写器，可以很好的适应室内或室外环境的安装要求

Product Introduction产品介绍

型号	RF801
材料	压铸铝
尺寸	198 *198*26mm
包装	定制
重量	1.8KG

Product Features产品特点

工作频率	860-960MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
读距	0-15米(此频率范围内所测距离) 860-960MHz
工作温度	-20°~+55°
安装方式	螺栓

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理、智能停车场管理、生产线管理、产品防伪检测等RFID标签的读取、授权、挂失、编程等操作等

生产线管理　　智能停车场　　货架管理

小巧形超高频桌面式读写器

PHY芯片内部具有出色的性能和低成本使用FT232 USB转串口芯片。提供业内最稳定的USB通信。所有具有最高水平和低温度漂移系数的组件，可在恶劣环境中工作。可支持USB电源或独立电源。可以设置自动阅读标签模式。在室温下长期连续满负荷工作时不加热。

Product Introduction产品介绍

型号	RFCT1
材料	PVC
尺寸	122 *84*20mm
包装	定制
重量	640g

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
读距	0-10厘米
工作温度	-20°~+70°
安装方式	桌面

Application scenario应用场景

广泛用于：运输管理、机动车管理、路桥收费、清关管理、仓库物流管理、产品安全检测等

生产线管理

产品检测

路桥收费

RFID标签读写手持机读写器

大量数据采集，3D实时显示等重载应用可以顺利运行。CNC铝，尼龙（拜耳）和1.1mm厚钢化玻璃具有出色的强度+散热+电磁屏蔽。手柄周围的柔软材料带来舒适感。工业和军用级部件确保在恶劣环境中的稳定性和耐用性

Product Introduction产品介绍

型号	RH045
材料	铝+尼龙
尺寸	111 *38*17mm
包装	1台/盒
重量	640g

Product Features产品特点

工作频率	840-960MHz
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
读距	6-7米(此频率范围内所测距离) 840-960MHz
工作温度	-20°~+60°
安装方式	手持

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理、智能停车场管理、生产线管理、产品防伪检测等RFID标签的读取、授权、挂失、编程等操作等

生产线管理　　智能停车场　　货架管理

RFID标签远距离读写器增益天线

本产品可与分离的读卡器连接，具有数据采集功能，可广泛应用于各种RFID系统.

Product Introduction产品介绍

型号	R-9012A
材料	ABS/玻璃纤维
尺寸	440 *440*12mm
包装	1台/盒
重量	4.25KG

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz 865-868MHz (增益12DBI)
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
功率容量	500W
工作温度	-25°~+85°
安装方式	固定支管

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理、智能停车场管理、生产线管理、产品防伪检测等RFID标签的读取、授权、挂失、编程等操作等

生产线管理　　智能停车场　　货架管理

9 dBi超高频读写器天线

提供在室内或室外操作的能力或能够承受极端恶劣环境的能力,可满足任何RFID系统要求。

Product Introduction产品介绍

型号	RL09U
材料	ABS
尺寸	260 *260*40mm
包装	1台/盒
重量	1.1KG

Product Features产品特点

工作频率	902-928MHz (增益9DBI)
标准协议	IS01800-6C/EPC GEN2
功率容量	50W
工作温度	-40°~+70°
安装方式	固定支管

Application scenario应用场景

广泛用于：仓储及货架管理、智能停车场管理、生产线管理、产品防伪检测等RFID标签的读取、授权、挂失、编程等操作等

生产线管理

智能停车场

货架管理

EM防盗磁条

兼容性好：安全磁条与3M、等所有电磁波(EM)系统兼容。采用钴基非晶材料及美国进口专用消磁片，充磁充的足，消磁消的干净，不会引起不报警或误报警；不易受外力或环境影响，自然衰减慢，使用寿命长。

Product Introduction产品介绍

型号	EM104T1
材料	钴基(永久性)
尺寸	40 *10mm
包装	定制

Product Features产品特点

性能	不可消磁
外观	透明不干胶，可做成空白或透明，按客户需求做。
工作温度	-30°~+60°
安装方式	粘贴

Application scenario应用场景

广泛用于：图书馆，书店，精品店等

图书馆

书店

精品店

EM防盗磁条

兼容性好：安全磁条与3M、等所有电磁波(EM)系统兼容。采用钴基非晶材料及美国进口专用消磁片，充磁充的足，消磁消的干净，不会引起不报警或误报警；不易受外力或环境影响，自然衰减慢，使用寿命长。

Product Introduction产品介绍

型号	EM磁条
材料	钴基(永久性)
尺寸	16 *4mm
包装	定制

Product Features产品特点

性能	不可消磁
外观	整体柔软,弯折后磁条不会脆断和掉落
工作温度	-30°~+60°
安装方式	粘贴

Application scenario应用场景

广泛用于：图书馆，书店，精品店等

图书馆

书店

精品店

声磁感应58KAM防盗软签

主要粘贴于商场里面的小件易盗商品。 消磁时使用专用的声磁防盗标签消磁器和消磁板。不要把软标签贴在商品印有重要说明文字的地方，如商品成份、使用方法、警告语句、尺寸和条形码、生产日期等等。

Product Introduction产品介绍

型号	ESDRS1
材料	聚苯乙烯
尺寸	45 *11*1.9mm
包装	5000片/箱

Product Features产品特点

工作频率	58KHz
系统	声磁系统
工作温度	-30°~+60°
安装方式	粘贴

Application scenario应用场景

广泛用于：食品,日常用品,五金,家装,服装,鞋子等需要进入商场商店使用的产品等

日常用品　　鞋子　　服装

声磁感应58KAM防盗软签

主要粘贴于商场里面的小件易盗商品。 消磁时使用专用的声磁防盗标签消磁器和消磁板。不要把软标签贴在商品印有重要说明文字的地方，如商品成份、使用方法、警告语句、尺寸和条形码、生产日期等等。

Product Introduction产品介绍

型号	ESDRS2
材料	聚苯乙烯
尺寸	45 *11*1.9mm
包装	5000片/箱

Product Features产品特点

工作频率	58KHz
系统	声磁系统
工作温度	-30°~+60°
安装方式	粘贴

Application scenario应用场景

广泛用于：食品,日常用品,五金,家装,服装,鞋子等需要进入商场商店使用的产品等

日常用品　　鞋子　　服装

高品质全黑色防盗软签

主要粘贴于商场里面的小件易盗商品。 消磁时使用专用的声磁防盗标签消磁器和消磁板。不要把软标签贴在商品印有重要说明文字的地方，如商品成份、使用方法、警告语句、尺寸和条形码、生产日期等等。

Product Introduction产品介绍

型号	ESDRS5
材料	聚苯乙烯
尺寸	45 *11*1.9mm
包装	5000片/箱

Product Features产品特点

工作频率	58KHz
系统	声磁系统
工作温度	-30°~+60°
安装方式	粘贴

Application scenario应用场景

广泛用于：食品,日常用品,五金,家装,服装,鞋子等需要进入商场商店使用的产品等

日常用品　　鞋子　　服装

防盗射频防盗唛

将防盗唛缝制于服装，鞋帽等隐藏处。用于服装类产品的防盗,声磁58K频率。防盗唛的 的面料选用的是与皮肤可触舒服性的服装唛类材质，如缎带、牛津布、尼龙图层、涤棉等。有常规工艺,有侧边压花，有封口压花。可打印条码，产品LOGO，图案，接受客户的定制。

Product Introduction产品介绍

型号	LW6048
材料	尼龙图层
尺寸	48 *60mm
包装	定制

Product Features产品特点

工作频率	8.2MHZ±328KHZ
系统	RF\AM声磁系统
工作温度	-30°~+60°
安装方式	缝制

Application scenario应用场景

广泛用于：服装,服饰,家纺等

商场挂钩专用防盗锁

此款挂钩锁专门为挂钩设置的防盗锁，适合5.5到6mm任何板面挂钩，你无需更换原有挂钩就可以让你的挂钩起到防盗的作用，是超市、商场、展会、开架式体验的不二选择

Product Introduction产品介绍

型号	HK01
材料	ABS
尺寸	38.9 *19*15.42mm
孔径	白：4、5、6mm红：5、6、7mm黑：6mm
包装	1000只/箱
重量	5g

Product Features产品特点

特点	颜色可定制
工作温度	-20°~+45°
安装方式	挂钩

Application scenario应用场景

广泛用于：所有零售店和超市等

超市　　数码店　　精品店

商场挂钩专用防盗锁

此款挂钩锁专门为挂钩设置的防盗锁，适合5.5到6mm任何板面挂钩，你无需更换原有挂钩就可以让你的挂钩起到防盗的作用，是超市、商场、展会、开架式体验的不二选择

Product Introduction产品介绍

型号	Hk02（带LOGO）
材料	ABS
尺寸	38.9 *19*15.42mm
孔径	4、5、6、7、8mm
包装	1000只/箱
重量	5g

Product Features产品特点

特点	使用简单，安全性高，性价比好
工作温度	-20°~+45°
安装方式	挂钩

Application scenario应用场景

广泛用于：所有零售店和超市等

超市　　数码店　　精品店

商场挂钩专用防盗锁

安全单钩锁有助于展示塑料包装的商品，它具有良好的外观和耐用性。符合融合设计理念的体验营销要求，展示和安全性。让客户体验商品的功能并确保产品安全。

Product Introduction产品介绍

型号	HK21/22W（22开锁孔处无槽）
材料	ABS
尺寸	52 *19*23mm
孔径	6mm
包装	1000只/箱
重量	6g

Product Features产品特点

特点	使用简单，安全性高，性价比好
工作温度	-20°~+45°
安装方式	挂钩

Application scenario应用场景

广泛用于：所有零售店和超市等

超市　　数码店　　精品店

苹果平板电脑IPAD 1/2/3/4 通用的防盗展示底座360度可旋转

360度旋转和倾角可调；带有安全电缆锁，电缆是黑色PVC包胶的钢丝绳， 将安全钢丝绳电缆锁,固定在桌腿或类似固定物体上,即可保护你的ipad，可以不同角度观看，操作方便，带安全电缆锁。

Product Introduction产品介绍

型号	L-I07
材料	ABS塑料外壳+铝合金支架
尺寸	451 *372*280mm
包装	1台/盒
重量	1.2KG

Product Features产品特点

特点	360度旋转度+锁定
工作温度	-20°~+45°
安装方式	桌面

Application scenario应用场景

广泛用于：数码店、手机店等

声磁防盗标签桌面式检测器

其检测速度快，可达2pcs/秒；检测距离高，检测高度为8cm；检测性能高度安全，不必担心操作者因不熟悉或者失误操作使产品解码，消磁。该产品有中国版的（应用于中国大陆生产线），有欧洲版的（应用于欧美国家）

Product Introduction产品介绍

型号	DB105
材料	ABS
尺寸	280*280*56mm
包装	1台/箱
重量	400g

Product Features产品特点

频率	58KHz
检测距离	1~8厘米
工作温度	-20°~+45°
安装方式	桌面式

Application scenario应用场景

广泛用于：仓库入库时对AM产品的检验、包装行业对AM软标签进行加工时的检测、用于流水线全检等

入库产品　　包装行业　　生产线

手持检测器检测仪长款

本手持检测器是用于58K的声磁软硬标签的检测，判断磁条是否正常。手持式检测器为非接触检测设备，能在检测器周围形成100MM检测区，在该区域内各种防盗标签都能被检测出来并伴有灯光和声音提示。

Product Introduction产品介绍

型号	XDDZ-10AM
材料	ABS
尺寸	350*75*30mm
包装	1台/盒
重量	150g

Product Features产品特点

频率	58KHz
检测距离	1~8厘米
工作温度	-20°~+80°
安装方式	桌面式

Application scenario应用场景

广泛用于：生产线抽检，商场保安检查，防盗标签检测等

产品检测

商场保安检查

生产线

射频手持式防盗标签安全检测器

本手持检测器是用于8.2MHZ的射频软硬标签的检测,判断磁条是否正常。手持式检测器为非接触检测设备，能在检测器周围形成80MM检测区，在该区域内各种防盗标签都能被检测出来并伴有灯光和声音提示。

Product Introduction产品介绍

型号	XDDZ-10RF
材料	ABS
尺寸	350*75*30mm
包装	1台/盒
重量	150g

Product Features产品特点

频率	8.2MHz
检测距离	1~8厘米
工作温度	-20°~+80°
安装方式	桌面式

Application scenario应用场景

广泛用于：生产线抽检，商场保安检查，防盗标签检测等

产品检测

商场保安检查

生产线

生产线常用声磁检测器58KHz频率

其检测速度快，可达2pcs/秒；检测距离高，检测高度为8cm；检测性能高度安全，不必担心操作者因不熟悉或者失误操作使产品解码，消磁。

Product Introduction产品介绍

型号	XDDZ-20AM
材料	ABS工程塑料钢化玻璃
尺寸	206 *156*60mm
包装	1台/箱
重量	1500g

Product Features产品特点

频率	58KHz
检测距离	1~8厘米
工作温度	-20°~+80°
安装方式	桌面式

Application scenario应用场景

广泛用于：仓库入库时对AM产品的检验、包装行业对AM软标签进行加工时的检测、用于流水线全检等

入库产品　　包装行业　　生产线

8.2MHZ射频防盗标签检测仪器

其检测速度快，可达2pcs/秒；检测距离高，检测高度为8cm；检测性能高度安全，不必担心操作者因不熟悉或者失误操作使产品解码，消磁。

Product Introduction产品介绍

型号	XDDZ-20RF
材料	ABS工程塑料钢化玻璃
尺寸	206 *156*60mm
包装	1台/箱
重量	1500g

Product Features产品特点

频率	8.2MHz
检测距离	1~8厘米
工作温度	-20°~+80°
安装方式	桌面式

Application scenario应用场景

广泛用于：仓库入库时对AM产品的检验、包装行业对AM软标签进行加工时的检测、用于流水线全检等

入库产品　　包装行业　　生产线