

GOYEN 技术部通告

日期:	2013.2.5.	文件号:	CAS0046
更新日期:		编写人:	Brett Keegan
修改人:			

标题:

GOYEN 脉冲阀与气包的储存环境条件

内容:

1. 产品必须储存在室内或室外有雨棚/上盖的地方，必须是干燥、非高温环境。必须排除将产品放置在超高温、没有防雨/防阳光暴晒的地方。放置气包产品时，需留意把气包旋转，避免把安装在气包上脉冲阀的排气孔朝上，导致雨水或灰尘直接进入脉冲阀内部。
2. 除非阀门或气包产品仍然保留在包装箱中，否则脉冲阀的排气孔和气包的所有接头都需要安装塞子密封，避免外来污染物进入产品内部。如果产品储存时间较长，建议外加塑料膜保护产品，或者把整个包装箱入库储存。外加保护膜时，需确定阀门或气包产品绝对干燥，排除加膜后生锈。
3. 所有阀门内的橡胶材料，包括膜片/密封圈等，在储存时必须远离任何发热的设备，避免对这些材料产生破坏。
4. 如果需在湿热环境下储存设备，必须在包装箱中加入大量的干燥剂。
5. 在储存产品时，需将橡胶和塑料材质部件（如尼龙管等）隔离阳光的直接照射，或者其他产生 UV 光线的照射，避免含有这些材料的产品加速老化。
6. 产品的储存不可以接触溶解剂，机油，润滑油或其他腐蚀性化学品。
7. 如气包经过长期储存在现场，在设备调试前，如果脉冲阀不喷吹，或者阀门与气包内部产生结露、腐蚀现象，必须脉冲阀拆卸检查/清洁内部。如膜片或推杆等内部件受到腐蚀，需更换受损部件然后才进行设备调试。