

廣源緩衝氣墊 貨櫃裝箱運輸保護包裝



優勢—在運送過程中，最大的貨損因素是來自於向前或向後的貨物之間的碰撞而造成包裝破損，進而造成貨物的損害。緩衝氣墊可有效防止在卡車、貨櫃或海空運輸中貨物的移動。它充分填充貨物之間的空隙，支撐貨物因搖晃而產生的重量，吸收震度，保護貨物免於在運輸中受損，比任何其他的支撐填充保護物效果更好，比用泡沫塑料等傳統填充方式更環保。緩衝氣墊充氣迅速，可大大節約裝箱時間，有效降低運輸成本，是國際上越來越普遍採用裝箱充填方式，是貨櫃裝箱運輸的保護神。

材質—緩衝氣墊的外袋是用 PP 覆膜的牛皮紙袋製成，堅韌而牢靠，內袋是用以 HDPE 為主製成的可充氣的多層共擠塑膠袋。單向逆止氣閥充氣或放氣迅速，密閉牢固；可承受三噸以上的壓力。這是一種創新和簡便易用的運輸保護工具。



使用工具—空壓機及充氣槍



空壓機為通用的在當地五金市場可方便購買。



充氣槍可向本公司採購。
口徑：外 9.5X 內 6.0(mm)

使用範例：



規格：

貨號	規格 (WX L)mm	縫隙寬度 (mm)	充氣寬度 (mm)	使用高度 (mm)	款式
07-001	500 X1000 (60 個/箱)	200	250	900	2 層/ 3 層
07-002	800 X1200 (40 個/箱)	350	400	1100	2 層/ 3 層
07-003	900 X1200 (40 個/箱)	400	450	1100	2 層/ 3 層
07-004	900 X1500 (30 個/箱)	400	450	1400	2 層/ 3 層
07-005	1000 X1800 (25 個/箱)	450	500	1700	2 層/ 3 層
07-006	1000 X2200 (25 個/箱)	450	500	2100	2 層/ 3 層
07-007	1200 X1800 (20 個/箱)	500	550	1700	2 層/ 3 層
07-008	1200 X2200 (20 個/箱)	500	550	2100	2 層/ 3 層
07-009	900 X1800 (25 個/箱)	400	450	1700	2 層/ 3 層
接受各種尺寸訂製					

正常使用壓力：Don't exceed

0.03-0.05kg/cm²

3-5Kpa

廣源包裝材料有限公司

電話：03-3271017、3271019

傳真：03-3271016

統編：80722633

地址：33382 桃園縣龜山鄉樂善村文全街 27 號 1 樓

網址：<http://www.gypmy2004.com>

E-mail gypm.y2004@msa.hinet.net