LOCTITE SI 5910 平面密封剂

使用指导文件

IDH-Nr. 472841

包装规格： 50ml/只，10只/盒

1.产品用途：

气门罩、油底壳、水泵、节温器壳、进气歧管末端密封

2.产品性能:

- 具有超高弹性、出色的粘合性能及良好的抗油性
- 低气味、不腐蚀金属、确保氧传感器安全
- 粘性适中易于涂施

3.使用方法：

- 为使密封效果达到最佳，请在使用零件清洁剂清洁
- 施工面粘接前确保表面干燥
- 将连续、均匀的硅胶珠涂在粘接面
- 立即安装零件
- 立即用小刀去除表面多余硅胶
- 不要在安装过紧的螺栓处用力挤压硅胶
- 不必再次扭转硅胶
- 施加硅胶后1小时硬化至可触碰，在21℃，相对湿度50%的条件下放置24小时后可完全硬化
- 在更冷或更干燥的条件下需要放置更长时间才能硬化

4.安全措施：

- 如果吞入，可能对肺产生损伤
- 吞入后，不要进行催吐,应立即寻求医疗救治，并同时出示本产品标签
- 避免产品与皮肤接触

5.产品描述:

描述	膏状
外观	黑色
法兰面结合类型	弹性
缸垫类型	即时成型各种形状
耐温性	−59℃ 到250℃
耐油性	出色
固化方式	湿固化

数字签名者：刘祥庆
DN：cn=刘祥庆, o=济南诚润达贸易有限公司, ou=销售部, email=13869165207@139.com, c=CN
日期：2019.09.20 12:31:51 +08'00'