



VICTOR REINZ®

Sealing Products



temperaturbeständig bis
+ 300 °C
Temperature Resistance up to

Dauerplastisch, besonders
adhäsiv, für höchste
Beanspruchungen
Permanently plastic,
particularly adhesive,
for highly stressed sealing
joints

temperaturbeständig bis
+ 300 °C
Temperature Resistance up to

Dauerelastisch,
spaltüberbrückend
Permanently elastic,
repairs sealing gaps

德纳莱茵兹密封胶 | DANA VICTOR REINZ REINZOSIL

REINZOSIL

极高的高温稳定性



说明

快速硬化的硅密封剂可密封具有密封间隙的表面（也适用于无部件拆卸的情况）。

特点

- 耐温度变化, -50 °C 至 +300 °C (短时间的峰值温度)
- 非常良好的耐介质特性, 防汽油、柴油、生物柴油、油料、脂类、润滑剂、水、海水、阳光及臭氧的腐蚀
- 极佳的定位特性和成型特性
- 涂覆简易
- 定位精确至毫米
- 密封层均匀一致
- 无残留地用尽密封剂
- 保护罩不会干燥喷管
- 避免密封面腐蚀
- 无酸硬化, 避免塑料部件、电气组件等损坏
- 比其它硅密封剂的硬化速度更快
- 无需标识
- 无嗅
- 可在超过头顶的位置上垂直使用

应用范围

特别适合于发动机、变速箱、轴内全部密封面的防漏, 适用于汽缸轴套和塑料外壳的密封。最适合粗糙的密封面。所有的发动机制造商和汽车制造商均可使用上述密封剂。



供货形式	REINZ 编号	包装单元
每管 70 ml	70-31414-10	每个柜台展架内 25 管
压力罐 200 ml	70-31414-20	白色包装箱内装 10 个压力罐



济 南 诚 润 达 贸 易 有 限 公 司

Jinan Chengrunda Trading Co.,Ltd.



网站二维码 微信二维码

<http://www.jncrd.com>

E-mail:13869165207@139.com

服务热线：13869165207；技术支持：15901371617

地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 6-A20