

产品名称: 扩散泵油	产品型号: DOW CORNING 704(道康宁 704)
产品特性: <ul style="list-style-type: none"> • 分子说明: 四甲基四苯基三硅氧烷和五苯基三甲基三硅氧烷 • 苯基含量高 • 抗氧化、耐辐射和防爆炸 • 化学性质呈惰性 	产品应用: <ul style="list-style-type: none"> • 两组分液体用 10^{-4} 至 10^{-6}Pa(非截留) 和 10^{-8} 至 10^{-9}Pa(截留) 的高真空。在条件恶劣的情况下, 应用性能良好, 即使在处千工作温度时, 暴露千空气中, 也可进行快速降压。 • 扩散泵油有广泛的用途, 如下所述: <ul style="list-style-type: none"> - 航空航天: 太空模拟室。 - 电子: 抽空电视和阴极射线管、抽空功率管和微波管、在装置和微电路上通过喷溅或蒸发汽相沉积为薄膜。 - 冶金: 电子束操作、高真空炉、熔化排气和烧结难熔金属以及厚膜沉积。 - 真空涂料: 锁铝电视显像管、光学涂层、新产品和汽车部件装饰涂层、涂敷建筑玻璃、塑料和金属板、柔软包装的喷涂金属。 - 原子能: 加工金属和燃料、加速器。 - 研究: 薄膜的超高真空和超清洁真空、表面发射率、润滑和金属疲劳研究、热核、等离子物理。

产品文件: 详见附件 PDF 文件	文件口令: 无	友情提示: 为了电脑或手机端正常查看产品文件之附件 PDF 文件, 请使用 Adobe Acrobat Reader DC 阅读器。
文件类别: 产品信息	文件语言: 中文	

