

一、YS-0812電子包裝輸送帶設備

YS-0812 生產製造載帶寬度
 8mmX1 使用帶寬：10.3 mm。
 12mmX1使用帶寬：14.3 mm。
 生產速度：MAX每分4.5米。
 使用電力：220V,5A 使用氣壓：6 / KG cm2
 生產模式：PC、PS、ABS、PET、導抗靜電。
 控制面板：人機介面(觸控螢幕)。
 控制系統：日本或台灣PLC。
 尺寸：150L × 68W × 230H cm。
 重量：280kg:

YS-0812 Carrier Tape Forming Machine

YS-0812 Production manufacture carrier tape
 Width
 8mm x1 Bandwidth 10.3 mm.
 12mm x1 Bandwidth 14.3 mm.
 Production speed : MAX Each minute 4.5m.
 Electrification : 220V、5A
 Use barometric pressure : 6/KG cm2
 Production mode : PC、PS、ABS、PET、
 Electric conduction & Anti-static electricity.
 Control panel : human-machine interface With.
 Control system : Japan or Taiwan PLC With.
 Size : 150L × 68W × 230H CM.
 Weight : 280kg

YS-0812



二、YS-0824電子包裝輸送帶設備

YS-0824生產製造載帶寬度
 08mm × 2條 16 mm × 1使用帶寬：19 mm。
 12mm × 2條 24mm × 1使用帶寬：27 mm。
 生產速度:MAX每分5米 × 2條。
 使用電力：220V,20A 使用氣壓：6 / KG cm2。
 生產模式：PC、PS、ABS、PET、導抗靜。
 控制面板：人機介面(觸控螢幕)。
 控制系統：日本或台灣PLC。
 尺寸：250L × 68W × 230H cm。
 重量：290kg。

YS-0824 Carrier Tape Forming Machine

YS-0824 Production manufacture carrier tape
 Width
 8mm x2 16mmx1 Bandwidth 19 mm.
 12mm x 2 24mmx1 Bandwidth 27 mm.
 Production speed : MAX Each minute 5m.
 Electrification : 220V、20A
 Use barometric pressure : 6/KG cm2
 Production mode : PC、PS、ABS、PET、
 Electric conduction & Anti-static electricity.
 Control panel : human-machine interface With.
 Control system : Japan or Taiwan PLC With.
 Size : 250L × 68W × 230H CM.
 Weight : 290kg

YS-0824

