



寶昌深記五金有限公司 PCSK Metal Co., Ltd.

批發零售各國鋼材

主要經營產品資料 Product Information:

鋼材品種及工業標準 Steel Type & Standard No.	產品名稱及規格 Name and Specification	產品特性 Product Characteristics	成品用途 Application
冷軋鐵片 Cold Rolled Steel SPEC: JIS G3141	普通車光 SPCC-SD 深沖車光 SPCD-SD 極深沖車光 SPCE-SD 普通鍍光 SPCC-SB 鍍光硬片 SPCC-1B/2B/4B/8B	SPCC: HRB 60 max/ EL32-39% SPCD: HRB 55 max/ EL33-41% 1B= HRB 85-100 2B= HRB 74-89 4B= HRB 65-80 8B= HRB 50-71	汽配、電腦、視聽器材、家庭電器、電子產品及文儀用品等。 Auto parts, computer parts, home appliance, and stationeries.
碳鋼片 Cold Rolled High Carbon Steel SPEC: JIS G 3311 SK5 /SAE 1085 JIS G 3311 S50C/SAE 1050	高碳鋼 Carbon Tool Steel SK2/SK3/SK4/*SK5/SK6/SK7 中碳鋼 Carbon Steel S35C/S45C/*S50C/S55C/S60C/S70C *較常用	SK5: 0.8-0.9% C (碳) 硬度: Hv170-200 熱材硬度: Hv430-560 S50C: 0.47-0.53% C (碳) 硬度: Hv135-160	彈弓、汽配、墊圈、弓鋸及發條等。 Spring, auto parts, saw, washers, office machine parts, and spiral springs.
鍍錫鐵片(馬口鐵/白鐵) Electrolytic Tinplate Steel SPEC: JIS G3303	鍍錫鐵片 SPTE-MR 表面: 光面 Bright Finish (B) 石光 Stone Finish (R) 銀光 Silver Finish (S) 硬度: T1, T2, T3, T4, T5 鍍層(g/m ²): 2.8/2.8, 5.6/5.6 (每面計)	硬度: T1= HRB49±3, T2= HRB53±3 T3= HRB57±3, T4= HRB57±3 T5= HRB65±3 表面亮度: B: 0.20-0.50 μ/Ra R: 0.35-0.70 μ/Ra	適用於製罐、電子零件、電池、文儀用品及沖壓配件等。 Can making, electronic parts, battery, and stationeries.
電鍍鋅鐵片 Electrolytic Galvanized Steel SPEC: JIS G3313	普通電解 SECC 深沖電解 SECD 鍍層: 每面計 16-20g/m ²	CR Free 無絡處理 AFP 耐指紋處理 P 磷酸鹽處理(有手印)	汽配、電腦、視聽器材、家庭電器、電子產品及文儀用品等。 Auto parts, computer parts, home appliance, and office equipment.
熱浸鋅鐵片 Hot-dip Galvanized Steel SPEC: JIS G3302 /ASTM A653	普通鋅鐵 SGCC 有花鋅鐵 Regular Spangle 無花鋅鐵 Zero Spangle 鍍層: Z08-Z27 (80-275 g/m ² 兩面鍍和)	Chromate 鉻酸鹽處理 AFP 耐指紋處理(有機皮膜)	汽配、家庭電器及建材。 Auto parts, home appliance, and building materials.
鍍鋁鐵片 Hot-dip Aluminized Steel SPEC: JIS G3314 / ASTM A463	普通鍍鋁 SA1C 深沖鍍鋁 SA1D 鍍層: T1-25 (75 g/m ² 兩面鍍和)	鍍鋁鐵片的熱反射性非常卓越，在450℃以下的溫度下顯示出最高達80%的熱反射率。 耐熱性: 450-500℃	適用於耐腐蝕及需耐熱產品如汽配、家庭電器及建材等。 Auto parts, home appliance, and building material.
鍍鋁鋅合金鐵片 Aluminium-Zinc Alloy Steel SPEC: JIS G3321 / ASTM A792	普通軟度 CQ 鍍層: AZ 150 (150 g/m ² 兩面鍍和)	鋁鋅合金表面結構是由55%鋁，43.4%鋅與1.6%矽在600℃高溫下固化而組成，其鋁-鐵-矽-鋅的四元結晶體能有效防止腐蝕因子穿透。 耐熱性: 300-350℃	適用於極耐腐蝕及需耐熱產品如汽配、電箱、電器用品、水管及建材。 Auto parts, drain pipe, electricity case, home appliance, building interiors or exteriors.
不銹鋼SUS430(不銹鐵) Stainless Steel SPEC: SUS 430	表面: BA 光面 2B 油面	SUS 430是鐵素體鋼的代表鋼種，熱膨脹率低，成形性及耐氧化性優。	耐熱器具、燃燒器、家電產品及廚具用品等。 Kitchen wares, home appliance and electronic parts.

服務範圍: 香港及東莞均設有卷鋼加工中心，可代客裁剪各種闊度之菲林片及張片，並設有加鋪保護膜(PE膠)設備。
本司可代訂各類特殊鋼材如中高碳鋼片、特殊塗層或鍍層及二級鋼材。

香港辦事處及工場 Hong Kong Coil Centre & Office:
香港沙田火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心地下11號(面向桂地街)
Unit 11, G/F, Veristrong Industrial Ctr., 34-36 Au Pui Wan St.,
Fo Tan, NT, H.K.
電話 Tel.: (852) 2392 8776 傳真 Fax.: (852) 2392 2865
電郵 E-mail: info@pcskmetal.com 網址 Web Site: http://www.pcskmetal.com

國內廠址: China Coil Centre
東莞長安廬邊工業區
Dong Guan, Guang Dong, China
電話 Tel.: 86 -769-8554 4146 傳真 Fax: 86 -769-8541 5946