

DIC 所有 PPS, LCP 料规格

*通用规格: FZ-1140-D5, FZ-3600, FZ-3600-C1, FZ-6600, FZ-3805

*滑动导电类型: FZL-4033, CZ-1030, FZ-8600

*DIC 无卤 PPS: FZ-1140-A1, FZ-3805-A1, FZ-4020-A1, FZ-4320-A5

*其他规格:

DIC.PPS CZ-1030

碳纤维增强, 30% 重量比 自润滑 注射成型

DIC.PPS CZ-1130

碳纤维增强, 30% 重量比 防静电 注射成型

DIC.PPS CZE-1100

碳纤维增强 导电性能 注射成型

DIC.PPS CZE-1200

碳纤维增强 导电性能 注射成型

DIC.PPS CZL-2000

碳聚四氟乙烯 自润滑 注射成型

DIC.PPS CZL-4033

碳聚四氟乙烯 自润滑 注射成型

DIC.PPS CZL-5000

碳聚四氟乙烯 自润滑 注射成型

DIC.PPS EC-10 NA

一般用途 注射成型

DIC.PPS EC-40B

良好的韧性 注射成型

DIC.PPS EC-50A

高强度 注射成型

DIC.PPS FZ-1130

玻璃纤维增强, 30% 重量比 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-1130-D5

玻璃纤维增强, 30% 重量比 良好的韧性 注射成型

DIC.PPS FZ-1140

玻璃纤维增强, 40% 重量比 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-1140-B2

玻璃纤维增强, 40% 重量比 高流动的 注射成型

DIC.PPS FZ-1140-D5

玻璃纤维增强, 40% 重量比 良好的韧性 注射成型

DIC.PPS FZ-1150

玻璃纤维增强, 50% 重量比 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-2100

一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-2130

玻璃纤维增强, 30% 重量比 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-2140

玻璃纤维增强, 40% 重量比 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-2140-B2

玻璃纤维增强, 40% 重量比 高流动的 注射成型

DIC.PPS FZ-2140-D7

玻璃纤维增强, 40% 重量比 注射成型

DIC.PPS FZ-3360

玻璃纤维增强 注射成型

DIC.PPS FZ-3360-M1

玻璃纤维增强 注射成型

DIC.PPS FZ-3500

玻璃纤维增强 注射成型

DIC.PPS FZ-3600

玻璃纤维增强 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-3600-D5

玻璃纤维增强 高强度 注射成型

DIC.PPS FZ-6600

玻璃纤维增强 一般用途 注射成型

DIC.PPS FZ-6600-D5

玻璃纤维增强 良好的韧性 注射成型

DIC.PPS FZ-6600-B2

玻璃纤维增强 高流动的 注射成型

DIC.PPS FZL-4033

玻璃聚四氟乙烯 低耐摩擦性 注射成型

DIC.PPS Z-200

超高韧性 注射成型

DIC.PPS Z-230

玻璃纤维增强, 30% 重量比 超高韧性 注射成型

DIC.PPS Z-240

玻璃纤维增强, 40% 重量比 超高韧性 注射成型

DIC.PPS Z-660

玻璃纤维增强 超高韧性 注射成型

DIC.PPS ZL-130

聚四氟乙烯纤维, 30% 重量比 自润滑 注射成型