



Size (双扣)	Inside Diameter	Outside Diameter	Coiling Diameter	Weight	Breaking Load Min
5mm	4.8mm	6.8mm	51mm	0.060 Kg/m	86 Kg
5.5mm	5.5mm	7.7mm	51mm	0.067 Kg/m	91 Kg
6mm	6.4mm	8.4mm	51mm	0.068 Kg/m	113 Kg
7mm	7mm	9mm	51mm	0.069 Kg/m	140 Kg


设计: 圆形，双层内扣结构，无密封

材料: 不锈钢带

特点: 双层内扣结构提供了高柔性及抗拉强度，抗压强度和抗冲击能力，这样就保证了极好的抗机械力的保护性能。

应用: 此管能保护线缆或管道不被弯曲、隔热或化学腐蚀。有效地屏蔽电磁波。

交货: 按客户要求的长度或生产长度



Size (单扣)	Inside Diameter	Outside Diameter	Coiling Diameter	Weight	Breaking Load Min
4mm	4.0mm	6.0mm	46mm	0.045 Kg/m	66 Kg
5mm	4.8mm	6.8mm	46mm	0.049 Kg/m	68 Kg
5.5mm	5.6mm	7.7mm	46mm	0.059 Kg/m	70 Kg
6mm	6.4mm	8.4mm	51mm	0.061 Kg/m	86 Kg
7mm	7.2mm	9.5mm	51mm	0.072 Kg/m	91 Kg
8mm	8.0mm	10.9mm	51mm	0.082 Kg/m	91 Kg
9.5mm	9.5mm	12.7mm	51mm	0.131 Kg/m	102 Kg
12.7mm	12.7mm	15.9mm	64mm	0.157 Kg/m	113 Kg

设计: 圆形，简单的啮合结构，无密封

材料: 不锈钢带

特点: 简单的啮合结构提供了高柔性及抗拉强度, 抗压强度和抗冲击能力, 这样就保证了极好的抗机械力的保护性能。

应用: 此管能保护线缆或管道不被弯曲、隔热或化学腐蚀。有效地屏蔽电磁波。

交货: 按客户要求的长度或生产长度

Copyright 2008© [宁波市同丰金属软管有限公司](#) 销售热线: 0574-63267415