



YXCASTER

| 超高荷重型腳輪



55系列 3x2 超高荷重輪

• 內含雙軸承，高度低，荷重高之腳輪，適用於大型機器設備



✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

= 700 KG/個
 = 2100 KG/4個

產品編號

活動輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
55-320SBB11-SW	尼龍	75	45.5	110	2

底板尺寸

單位:mm

**	11
活動輪 底板	

55系列 4x2 / 6x2 超高荷重輪

• 內含雙軸承，高度低，荷重高之腳輪，適用於大型機器設備



✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

產品編號

活動輪	剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	載重
55-420SBW12-SW	55-420SBW12-B	55-420SBW-RG	MC尼龍	100	55	145	1200
55-620SBW12-SW	55-620SBW12-B	55-620SBW-RG	MC尼龍	150	50	212	1000

底板尺寸

單位:mm

**	12	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

60系列

4x2 / 5x2 / 6x2 / 8x2

尼龍鍛造腳輪

- 工程等級尼龍新料製成，耐磨佳
- 搭配兩顆6204軸承，提高荷重
- 適用於高載重機器設備



✓ RoHS

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

1.5"~8"不鏽鋼輪

- 腳架為304不鏽鋼製成，定量裝配不鏽鋼珠
- 標配白色尼龍輪，使用工程等級尼龍料製成
- 亦有TPR、PU、PP等材質供選擇



✓ RoHS

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	荷重 kg	軸承 pcs
60-420NBW**-SW	60-420NBW**-SB	60-420NBW-RG	尼龍白	100	51	148	800	2
60-520NBW**-SW	60-520NBW**-SB	60-520NBW-RG		126	51	168	800	
60-620NBW**-SW	60-620NBW**-SB	60-620NBW-RG		151	51	194	850	
60-820NBW**-SW	60-820NBW**-SB	60-820NBW-RG		196	56	245.5	850	

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

產品規格

直徑 mm	輪寬 mm	內徑 mm	輪面材質	軸承 pcs	活動輪	雙剎車輪	邊剎車輪	定向輪
38	23	6	尼龍	X	✓	✓		✓
50.5	20.8	6		X	✓	✓		✓
61	25	8		X	✓	✓		✓
75	31	9.7		X	✓	✓		✓
100	32	9.7		X	✓	✓		✓
124	32	9.7		X	✓	✓		✓
100	51	20		2	✓		✓	✓
126	51	20		2	✓		✓	✓
151	51	20		2	✓		✓	✓
196	56	20		2	✓		✓	✓

S23系列 3822 尼龍 不鏽鋼輪

- 板厚2.0 mm
- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤



✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

= 35 KG/個
 = 105 KG/4個

產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
S23-3822NNW**-SW	S23-3822NNW**-TB	S23-3822NNW-RG	尼龍白	38	23	60	X

輪子另有其他材質供選擇：高彈性TPR(HTPR)、耐高溫輪

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

S23系列 5021尼龍 不鏽鋼輪

- 板厚2.0 mm
- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤



✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

= 40 KG/個
 = 120 KG/4個

產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
S23-5021NNW**-SW	S23-5021NNW**-TB	S23-5021NNW-RG	尼龍白	50.5	20.8	70	X

輪子另有其他材質供選擇：高彈性TPR(HTPR)、PP、PVC、導電TPR

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★12	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

S25系列 2.5” 尼龍 不鏽鋼輪

- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤
- 剎車踏板亦為不鏽鋼

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

 = 65 KG/個
 = 195 KG/4個



產品規格



**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
							
S25-6125NNW**-SW	S25-6125NNW**-TB	S25-6125NNW-RG	尼龍白	61	25	89	X

輪子另有其他材質供選擇：TPR、高彈性TPR(HTPR)、PP

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
		

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
	★ M12X25

S31系列 314 / 414 / 514 尼龍不鏽鋼輪

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

 = 100 KG/個
 = 300 KG/4個

- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤
- 剎車踏板亦為不鏽鋼



產品編號



**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
							
S31-7531NNW**-SW	S31-7531NNW**-TB	S31-7531NNW-RG	尼龍白	75	31	107	X
S31-414NNW**-SW	S31-414NNW**-TB	S31-414NNW-11RG		100	32	133	X
S31-414NBW**-SW	S31-414NBW**-TB	S31-414NBW-11RG					1
S31-514NNW**-SW	S31-514NNW**-TB	S31-514NNW-11RG		124	32	159	X

輪子另有其他材質供選擇：TPR、高彈性TPR(HTPR)、PP、耐高溫輪、導電輪

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
		

S50系列 4x2 / 5x2 / 6x2 / 8x2 尼龍不鏽鋼輪

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

- 尼龍輪內含2顆6204滾珠軸承
- 軸承可選一般軸承或不鏽鋼軸承
- 剎車為邊剎車



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs	單顆 載重 kg
S50-420NBW**-SW	S50-420NBW**-SB	S50-420NBW-RG	尼龍白	100	51	137	2	400
S50-520NBW**-SW	S50-520NBW**-SB	S50-520NBW-RG		126	51	163		400
S50-620NBW**-SW	S50-620NBW**-SB	S50-620NBW-RG		151	51	186		450
S50-820NBW**-SW	S50-820NBW**-SB	S50-820NBW-RG		196	56	235		450

輪子另有其他材質供選擇：高彈性TPR(HTPR)、TPR、耐高溫輪、導電輪

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

輕荷

中荷

重荷

超高荷重

不銹鋼輪

調整腳輪

空輪

其他

台車
▪ 推車

調整腳